

武汉竹木纤维墙面厂家联系电话

产品名称	武汉竹木纤维墙面厂家联系电话
公司名称	临沂益博装饰材料有限公司
价格	30.00/平方米
规格参数	品牌:益博 颜色:根据色卡 产地:山东临沂
公司地址	山东省临沂市兰山区高新技术开发区工业园
联系电话	15266395576 18669937786

产品详情

武汉竹木纤维墙面厂家联系电话

竹木纤维集成墙板安装手册：

竹木纤维集成墙板是近几年兴起的新型建材，相比传统装饰材料，明显的优势，因而备受消费者的青睐与喜爱！竹木纤维集成墙板由一个个墙板组装而成，安装的时候只要将墙板按顺序拼接就可。当然，在安装之前还是要做好一些准备工作，安装前期要对墙面、备料进行测量计算，测算完后进入正式安装阶段。

除墙面墙板之外，一些切割、阴角阳角处理、包边处理等小细节，也不容忽视，如直角处折弯、凹凸版拼接、平板材料拼接、收口处处理等细致的工程，一点都马虎不得。竹木纤维集成墙板安装准备工作：
A.准备材料（工具、和集成墙板）B.估算所需要的材料；C.竹木纤维集成墙板安装测量计算：1.家装常规使用墙面面积估算，地面积的2.6-3倍，基本包括墙面和顶部。基本安装面积在此面积之内。2.进户测量实际面积核算办法：根据实际测算面积进行核算，且在做完回光带后，基本保证顶部到地面高度不得低于2.75M,这样核算后，能尽量保证在安装过程中给消费者带来不必要的损耗。3.背景墙核算：由于背景墙使用尺寸不规整，在核算过程中保证美观度的同时，对长度进行适当调整，避免过量损耗。4.备料测算：同一墙体内保证2片备料。背景墙需要拼接量处多备0.5平方余料。准备工作安装：用水平红外线画线仪作一套垂直线，找准块板材的标准位置，依次拼缝安装。平整的墙面可以用专用环保结构胶安装，并用枪钉沿墙扣边沿进行固定。记住这四个顺序：先顶后墙，先板后线，自下而上，从外往里。

竹木纤维集成墙面告诉您客厅吊顶装修的四禁忌：

客厅吊顶装饰需要注意什么

一、色彩不宜过重

在客厅吊顶采用比较清淡明快的颜色好，不要去选择过于沉重的颜色。沉重的色彩会在视觉上产生一种头重脚轻的感觉，二是深色会比较吸光，影响客厅的采光，让整个客厅显得比较昏暗、压抑。

二、吊顶不宜太低

正常我们居住的房子层高在3米左右，在设计吊顶的时候不要吊的太低。如果吊顶太低会给人一种造成一种很压迫的感觉，在这个空间呆久了会有一种透不过气的感觉。吊顶可以采用四边低中间高的造型，这样在视觉上会显得开阔一些，而从风水的角度而言，吊顶中间的凹位会形成一个聚水天池，对住宅是有裨益的。

三、吊顶不宜有横梁

如果是说客厅天花板是有横梁的，那么在装修的时候就需要注意，因为横梁很容易给人造成精神紧张，从风水的角度讲，是影响人的运势的。如果碰巧客厅有横梁，好是用吊顶将横梁遮掩装饰，以人的紧张压抑感，保持身心的健康。