

电缆卷筒、气体软管卷筒

产品名称	电缆卷筒、气体软管卷筒
公司名称	湖南华中天地环保科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:JTA、JTB、JDD、JTF 盘径:500~1000 (mm) 产品认证:ISO9001:2000
公司地址	中国 湖南 岳阳市 岳阳麻塘镇春麻路
联系电话	86 730 1234567 18711212667

产品详情

型号	JTA、JTB、JDD、JTF	盘径	500~1000 (mm)
产品认证	ISO9001:2000		

卷筒是当两个设备有往复相对运动但又有缆、管的设备，这些缆管可以是电力电缆、控制电缆、气体软管、水管。卷扬长度自10 - 300米，电缆芯数自2芯至50芯，电流自1ma-500a,耐压自380v - 10kvac。卷筒按被卷线、缆、管不同有如下几类别：电缆卷筒、气体软管卷筒、水管式卷筒、绳索卷筒、软金属线（丝）卷筒等。按产生卷扬动力方式分为：弹力卷筒、电动卷筒、外力传动（从动）式卷筒。。。弹力式电力电缆卷筒——采用蜗卷弹簧为动力，旋转卷筒收放电缆，自身不消耗电能，可自动灵活地收放电缆。同时采用集电滑环-碳刷架结构传递电能，使供电连续、平稳。还设置了可逆转机构，避免卷筒逆转机构，避免卷筒逆转而折断弹簧。。。弹力式信号电缆卷筒——用于卷取和放出传递弱电信号的信号电缆（如拉压传感器的信号电缆）。当检测设备移动时卷筒能灵活地跟踪检测设备卷取或放出电缆，可避免电缆无规则地堆放而发生拉断、压断电缆现象，以保证检测工作顺利进行。它采用差动环机构，实现电缆无触点传递信号。卷筒尾部有限位保护机构，保护差动环。。。电动式电力电缆卷筒——用于卷取大规格、长距离的供电电缆，能做到与移动电器同步收放电缆。可分为力矩电机电动式和三相异步电机电动式两种。卷筒的控制回路提供接口给主控制回路，与移动电器同步自动收放电缆，并设置力矩调节装置，用于调整电缆张力，延长电缆的使用寿命。。。气体软管卷筒——在有的需要移动供气的场合，可选用气体软管卷筒。气体软管卷筒是运用先进技术制作，巧设旋转装置，操作安全可靠。结构形式以悬臂式为主，驱动方式分为弹力式和力矩电机式等我种。

水体软管卷筒 - - 用于在洗煤场、矿山、港口码头等需要在移动设备上连续供水的场合卷取柔性水管。
组合卷筒 - - 用于需要同时需卷取电力电缆、信号电缆、气体软管等场合，将各种缆、管捆扎在一起同时卷取。

特殊设计卷筒 - - 既可设计制造多芯、500v以下电力电缆卷筒，又有卷取6kv、10kv高压电缆卷筒。