

试剂盒20-25度保存箱

产品名称	试剂盒20-25度保存箱
公司名称	北京福意电器有限公司业务部
价格	.00/个
规格参数	品牌:北京福意联 型号:FYL-YS-138L/100L/150L/280L/430L/828L 温度:4~38 /2-48
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号（注册地址）
联系电话	13910804787

产品详情

产品透明玻璃门，有温度显示，门体有锁，带报警功能，温度可每度设置并恒定，需要详细资料请我

试剂盒20-25度保存箱产品简要介绍：

以上介绍是试剂盒20-25度保存箱 单一产品简介，如需其它要求或更详细参数和报价请致电我。（请勿网留言，网留言有滞后性，无法及时回复）

- 1、显示/按键系统： 大屏液晶数字显示系统，实时显示箱内温度
触摸式按键系统，控温范围内可自由调节温度设定值
- 2、控温稳定系统：
智能控制风扇强制风循环系统，确保箱体内部温度均匀性； 双制式冷热系统，控温更*。
- 3、结构简单介绍： 门体使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理
此产品为嵌入式设备，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。
箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品
内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品
自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用
采用新型全封闭高档压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长
- 4、 安全保安功能：
高/低温警报 断电报警 温感器故障报警 按键锁功能 门体锁功能

控温方式：01.智能电脑温度控制器，制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温
02.精度电脑温度控制系统，带多个温度传感器；数码温度显示，可显示箱内实时温度03.完善的报警功能：高温、低温、系统故障报、断电报警、传感器故障等多种报警功能04.键盘锁定功能，防止随意调整运行参数；门体带把手05.采用新型风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。

试剂盒20-25度保存箱产品参数

立式单门恒温系列

型号	功率	箱内温度	尺寸	重量
FYL-YS-50LK	85W	4-38	430 × 480 × 510mm	18KG
FYL-YS-100L		480 × 490 × 840mm	22KG	
FYL-YS-138L		540 × 550 × 840mm	25KG	
FYL-YS-150L	100W	2-48	595 × 570 × 865mm	47KG
FYL-YS-280L	160W	595 × 570 × 1445mm	73KG	
FYL-YS-430L	160w	595 × 680 × 1805mm	105KG	
FYL-YS-230L		595 × 570 × 1215mm	68KG	
FYL-YS-310L		595 × 570 × 1315mm	78KG	

门恒温系统

FYL-YS-828L	320W	620×670×1818mm	550×560×820mm	60KG
FYL-YS-2028L	320W	1267×5638×1240mm	950×800mm	60KG
0-10V-YS-400W设备	200W	595×675×1795mm		129KG

因产品众多，不能一一展示，了解详情可*咨询，谢谢您的！福意列产品：恒温箱，冷藏箱，低温冰箱，车载冰箱，高低温设备2-8℃低温冷藏箱系列/FYL-YS-66L/88L/100E2-20 大型恒温冷藏系列/FYL-YS-828L/1028L0-100 智能宽温设备/FYL-YS-151L/281/431L-20 ~10 低温系列/FYL-YS-30L/45L/60L/108L/178L/258L-12 ~10 直流系列/FYL-YS-18L/50LL/100LL4-38 恒温冷藏系列/FYL-YS-50L/100/138L/2-48 恒温冷藏系列/FYL-YS-150/230/280L/310L/430L