

实验室20度恒温培养箱

产品名称	实验室20度恒温培养箱
公司名称	北京福意电器有限公司业务部
价格	.00/个
规格参数	品牌:北京福意联 型号:FYL-YS-138L/100L/150L/280L/430L/828L 温度:4~38 /2-48
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号（注册地址）
联系电话	13910804787

产品详情

本产品温度每度可调可控（不是温度区间段无法调控的），具有温度显示，温度调节，报警，按键锁，门体锁功能。我们以质量来说话！

实验室20度恒温培养箱产品简要介绍：

以上介绍是实验室20度恒温培养箱 单一产品简介，如需其它要求或更详细参数和报价请致电我。（请勿网留言，网留言有滞后性，无法及时回复）

1. 高稳定性：采用微电脑控制，温度恒定，波动范围小。2. 高性：控温精度高。3. 采用压缩机制冷技术。5. 人本设计：操作方便，美观大方。6. 可控照明灯设计，活动网架7. LED温度显示8. 透明保温玻璃门9. 触摸按键设计，操作方便简单10. 箱内照明系统使箱体内部一目了然

1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。2、箱体内外采用不锈钢精致而成，高密度聚氨酯整体发泡，不锈钢内胆，容易清洁、不易老化、安全耐用、导热效果好等。具有重量轻、保温性能好等特点。

3、适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露 4、智能电脑温度控制器，LCD数字式显示、控温精度高，有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、安全锁功能，防止出现意外。

5、*温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内部温度变化。6、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。7、门体中部使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。

8、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。9、箱体采用钢板，经喷涂工艺，表面

色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。底部带有移动脚轮和止动底角。
10、配置安全双锁，可实现双人双管。

实验室20度恒温培养箱产品参数

*(2-8度系列)精密冷藏系列型号:FYL-YS-66L 温度:2-8
外型尺寸:430 × 480 × 640mm 型号:FYL-YS-88L 温度:2-8 外型尺寸:480 × 490 × 840mm
=====*(4-38度系列)型号:FYL-YS-50L 温度:4 ~ 38 外型尺寸:430 × 480 × 510mm型号:FYL-YS-100L 温度:4 ~ 38 外型尺寸:480 × 490 × 840mm型号:FYL-YS-138L 温度:4 ~ 38 外型尺寸:540 × 550 × 840mm
=====*(2-48度系列)恒温系列型号:FYL-YS-150L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:595 × 570 × 865mm型号:FYL-YS-230L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:595 × 590 × 1215mm型号:FYL-YS-280L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:595 × 570 × 1445mm型号:FYL-YS-310L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:595 × 695 × 1315mm型号:FYL-YS-430L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:595 × 680 × 1805mm
=====*(2-48度系列)大型恒温冷藏保温系列型号:FYL-YS-828L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:1265 × 680 × 1830mm型号:FYL-YS-1028L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:1265 × 680 × 2150mm
=====*(-12-10度系列)恒温系列型号:FYL-YS-50LL 温度:-12 ~ -10 外型尺寸:430 × 480 × 510mm型号:FYL-YS-100LL 温度:-12 ~ -10 外型尺寸:480 × 490 × 840mm
=====*(2-8度系列)小型冷藏保温系列型号:FYL-YS-100E 温度:2 ~ 8 外型尺寸:480 × 490 × 840mm
=====*(-30-10度系列)低温保存系列型号:FYL-YS-128 温度:-30 ~ 10 外型尺寸:550 × 560 × 850mm
=====

产品价格承诺：1、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以优惠的价格提供给贵方。2、在保修期方将免费和更换属质量原因造成的零部件损坏，保修期外零部件的损坏，提供的配件只收成本费，由需方人为因素造成的设备损坏，供方或提供的配件均按成本价计。