

# 平板离心机 吊袋离心机 台式离心机 刮刀卸料离心机

产品名称	平板离心机 吊袋离心机 台式离心机 刮刀卸料离心机
公司名称	张家港市乐余机电设备厂
价格	10000.00/台
规格参数	类型:三足离心机 结构类型:落地式 布局形式:立式
公司地址	中国 江苏 张家港市 张家港市乐余镇牡丹汽车集团公司南80米
联系电话	86 0512 58661618/58662585 13906246830

## 产品详情

类型	三足离心机	结构类型	落地式
布局形式	立式	适用对象	塑料、粮食、沙子、泥土、其他
结构和分离要求	过滤离心机	分离因素Fr值范围	常速离心机
应用领域	化工、食品、制药、选矿、医用、制药、冶金、纺织、其他	产品类型	全新
用途	工业用	自动化程度	全自动

SS型三足式离心机为人工上部卸料、间歇操作的过滤式离心机。适合分离含固相颗粒 0.01毫米的悬浮液，固相颗粒可为粒状、结晶状或纤维状等形态，也可供物品（如纱束、纺织品等）的脱水。该系列离心机具有结构简单，操作方便，各操作工序可按要求任意调整，滤渣能到充分洗涤，固相颗粒不易破损，适应性强等特点。广泛应用于化工、轻工、纺织、食品、制药、冶金、矿山、稀土、环保等行业。

主要特点：1、结构设计合理，有效的消除了卫生死角，结构件过渡圆滑，表面经抛光处理，外部结构件、紧固件和转鼓都采用不锈钢制造。外壳为翻盖式，可对离心机外壳与转鼓夹层空间进行彻底清洗。2、外壳翻盖，设置进料管、洗涤管、观察镜、照明孔。3、配置在线清洗系统，对离心机外壳内壁、转鼓内外表面、集液槽表面等离心机内部不可见部位进行清洗，保证了洁净度要求，符合 GMP 规范。4、结构简单，操作维修方便。5、通用性强，适用范围广。既可用于固相为颗粒状的悬浮液分离，也可用于纤维状物料的分离。6、可采用变频器启动，启动平稳，分离因数可调；非接触式能耗制动系统；防静电皮带传动；机体密闭结构，密封件采用硅橡胶或氟橡胶。可实现密闭防爆要求，适合于有毒和易燃、易爆场合的应用。7、配置氮气保护系统，保证离心机内腔与外部空气隔离。8、晶粒不易破碎。

以上配置有化工用和制药用之分，可视具体要求选配，以达到技术经济性要求。标准配置：1结构：外壳配置翻盖及进料管、洗涤管、观察镜、排气口、照明孔；密闭结构，转鼓及外壳、翻盖等部件为不锈

钢材料 (sus304) 制造。机座等为铸造件，表面喷涂油漆。

2传动与制动：普通电机（或防爆电机）+ 磨擦式自动离合器 + 磨擦式手动制动装置。

选装配置：1在线清洗系统。2氮气保护系统。3外部结构件（机座等）材料为不锈钢。

4按用户所分离物料的防腐要求采用相应的不锈钢材料（sus304、316、316l、321等）或钛材（ta）。与物料接触部分的表面衬橡胶、衬pe、衬halar。

5无基础形式（无基础底盘及减振垫）。

6传动与制动：防爆电机（或普通电机）+ 变频器 + 能耗制动。型号与参数

型号	转鼓				分离因素	电机功率	整机重量	
	直径	工作容积	装料限量	转速				
	mm	l	kg	r/min				
ss200	200	3	2	3000	1200	0.55	25	
ss300	300	5	10	1600	1000	0.75	130	
ss450	450	20	25	1900	990	1.5	200	
ss600	600	45	80	1500	755	3.0	600	
ss800	800	98	135	1200	640	5.5	1300	11
ss1000	1000	140	195	1000	560	7.5	1500	11
ss1200	1200	230	300	800	430	11	1800	23
ss1250	1250	270	350	800	445	15	2700	11
ss1500	1500	360	400	650	354	15	3200	20