挖掘机伸缩臂生产厂家

产品名称	挖掘机伸缩臂生产厂家
公司名称	济宁卡尔杰机械制造有限公司
价格	20000.00/台
规格参数	品牌:沃尔沃 型号:360 产地:山东济宁
公司地址	济宁市高新区接贾路9号
联系电话	13953715095 15053782823

产品详情

挖掘机加长臂特点:

1根据不同挖掘机型号制作

2加长臂使用材质为Q345、WH60A、60C等高强度材料、抗拉度强

3制作产品重量轻、结构强、使挖机的承受负何力达到最小范围

4开挖特殊工程作业好帮手、能完成挖机标准配置做不了的作业

5特殊工程、用非标准挖机大小臂、达到双利双赢

6制作加长臂周期短、质量有保证

7挖掘机标准臂均是由我公司根据客户要求专门定做生产，产品质量高 价格合理

济宁卡尔杰机械有限公司对挖掘机加长臂的一些操作规范的介绍

挖掘机在工程建设中起着重要的作用，所以挖掘机加长臂在工作使用中要注意一些操作细节。下面是济宁卡尔杰机械有限公司对挖掘机加长臂的一些操作规范的介绍，希望对大家能有所帮助！

1.挖掘机的作业和行走场地应平整坚实，对松软地面应垫以枕木或垫板，沼泽地区应先作路基处理，或更换湿地专用履带板。

2.作业时应待机身稳定后再挖土，当铲斗未离开工作面时，不得作回转、行走等动作。回转制动时，应使用回转制动器，不得用转向离合器反转制动。

3.作业中当发现挖掘力突然变化，应停机检查，严禁在未查明原因前擅自调整分配阀压力。

4.由于挖掘机加长臂比标准臂更长、更重、动作惯性更大，因此，操作时比标准臂要轻，各操纵过程应平稳，动作不宜过快、过猛，不宜紧急制动。

5.颤抖升降不得过猛，下降时，不得碰撞车架或履带。

6.遇到较大的坚硬石块或障碍物时，应待清除后方可开挖，不得用铲斗破碎石块、冻土、或用单边斗齿硬啃

加长臂的特点：挖掘机加长臂使用范围较广、功能较多，其本身具有挖掘、破碎、清钩、钻孔、推土等功能，从某种角度上来说切实的实现了一机多用的功能。挖掘机加长臂提升了挖掘机的机械化程度，机身360°无压力旋转更是为设备的后续施工提供了便捷，此外该设备能够在一些相对狭小的区域内工作，更是增加了施工的便利性。

加长臂配置

加长臂配置: 加长大臂一台、加长小臂一台、挖斗一台、铲斗油缸一台、工字架连杆片一台套、销轴6根、软管4条、黄油管5条、配件包一个。

挖掘机三节臂分为和四段式拆楼臂，主要适用于高层建筑拆迁。挖掘机三节臂装在挖机上配用液压剪、破碎锤、挖斗等作业。拆楼臂挖机改装分为三个部分，1、液压油路改装，2、拆楼臂改装，3、附具改装。

1、液压油路改装：跟据不同附具液压油路改装也不一样，例如加装炮锤只需要加装一组分配阀即可，如果加装液压剪就需要加装两组分配阀。一组控制剪刀，一组控制旋转。

2、拆楼臂改装：大部分拆楼臂都是三段式，只有特特殊情况才是四段式。主要考虑作业高度和做业人的安全。当然臂越长配的附具就会越小，作业的高度也会更高。

3、附具改装：附具主要是炮锤和液压剪，个别情况也会装挖斗用。