

SSF1200三足直联防爆上部卸料离心机

产品名称	SSF1200三足直联防爆上部卸料离心机
公司名称	张家港市乐余机电设备厂
价格	.00/个
规格参数	类型:卸料离心机 结构类型:落地式 布局形式:立式
公司地址	中国 江苏 张家港市 张家港市乐余镇牡丹汽车集团公司南80米
联系电话	86 0512 58661618/58662585 13906246830

产品详情

类型	卸料离心机	结构类型	落地式
布局形式	立式	适用对象	塑料、其他
结构和分离要求	过滤离心机	品牌	永乐
型号	SSF-1200	电机功率	15 (kw)
外形尺寸	1900*1900*1150 (mm)	重量	2800 (kg)
应用领域	化工、食品、制药、医用、 制药、纺织、其他	转鼓直径	1200 (mm)
转鼓转速	1000 (r/min)	装料限量	300
产品类型	全新	用途	工业用

产品特点与用途：适合于固相为颗粒状的悬浮液的过滤，又可用于纤维状物质的脱水，特别是粘度高、粒细腻、有毒、易燃物料的过滤，广泛用于化工、制药、食品、轻工等行业。例如：石膏、硫酸、芒硝、硫酸铁、硫酸铜、硫酸镍、氯化钾、醋酸、硼砂、苏打、橡胶添加剂、染料、塑料原料、肥皂、油脂、各种树脂、食盐、味精、食品添加剂、淀粉制糖、维生素、抗生素、除草剂、驱虫剂、铜、锌、铝等矿粉脱水等。 **结构与原理：**离心机转鼓直接安装在直联防爆电机的主轴上，变频驱动，无三角带及起步装置，配有外翻盖，可充氮保护，防爆性能好。结构设计合理，无卫生死角，内外表面均经抛光或酸洗钝化处理。三角、柱脚、机壳、转鼓筒体、弹簧各部件均为不锈钢；底盘及转鼓底包衬不锈钢。所有紧固件均为不锈钢。符合gmp规范。主要规格及技术参数：

型号	转鼓				分离因素	电机功率	整机重量
	直径	工作容积	装料限量	转速			
	mm	l	kg	r/min	2r/g	kw	kg
ssf800(gmp)	800	100	140	1500	1000	7.5	135
ssf1000(gmp)	1000	150	200	1100	675	11	180
ssf1200(gmp)	1200	250	300	1000	670	15	250

