

莱芜工业提升门供应商

产品名称	莱芜工业提升门供应商
公司名称	苏州沃太物流设施有限公司
价格	15000.00/樘
规格参数	品牌:沃太VOTAL 材质:钢 产地:江苏省苏州
公司地址	苏州市吴中区木渎镇刘庄路6号2幢（注册地址）
联系电话	17887216245

产品详情

莱芜工业提升门供应商

品牌:沃太VOTAL

产品：提升门，滑升门，工业提升门，提升门厂家

工业提升门大家都知道，是用于工业厂房、车间等场所的大型厂房门，门板采用的是钢质发泡门板，电机用的是工业电机，功率大、动力强，而且工业提升门还具备五大保护功能：钢丝绳防断链、扭簧防断裂、安全气囊、红外保护、防冲顶缓冲，这些都为工业门使用者提供了安全保障。

安全气囊的无线传输，很难反弹，当提升门在下降过程中，接触的橡胶条的底部遇到异物，门体将立即停止或反向提升，有效避免提升门下，挤出物，造成不必要的损失，门开启无线安全气囊是非常敏感的。无线控制，消除电线，避免绕线问题。无线安全气囊安装在三元乙丙橡胶带的底部。扭力弹簧防断装置安装在扭转弹簧的两侧，当扭转弹簧断裂时，可阻挡门体，使门体停止下落，安装在扭转弹簧的两侧。

工业提升门的注意事项：

- 1.使用工业提升门, 在操作前，必须由专业人员将工业提升门调试至正常状态。按钮电动控制开、关门时，可使门进行开，关，并可使门停在正常开启高度内的任意位置。
- 2.使用控制按钮开关时，只要轻轻一按即可。待开门动作之后便可松开，不必持续按住开，关按钮。
- 4.门体在运行（上升和下降）时，严禁站在门下或穿越门洞。确定门完全打开或关闭后方可离开。

3.整扇门必须在操作人员的观察范围内才能使用电动开门。正确的使用控制器按钮，并注意在门体的运行范围内不得有任何障碍物。

5.不要猛力敲打控制器，以免控制器产生故障。

工业提升门的扭簧平衡装置：

扭簧；采用高强度油淬火弹簧钢丝制作而成。

扭簧法兰：包括固定法兰和调整法兰。固定法兰为扭簧与调节支架连接端。

扭簧轴：采用外径25.4mm和32mm两种带键槽实心圆钢，圆钢上加工通长键槽，以方便安装调节。

扭簧轴支架：扭簧轴支架固定在墙体或是钢结构框架上，用来支撑扭簧平衡装置。

联轴器：门洞宽的扭簧轴，为方便加工，运输和安装方便，扭簧轴分段加工，轴和轴接头处由联轴器连接，保护力矩的传递。

扭簧断裂保护器和扭簧轴：在牛黄装置意外断裂时，扭簧断裂保护装置中的构键卡主绳轮，防止门体下落。

绳轮：钢丝绳轮简称绳轮，俗称绕线轮、线盘，用于缠绕钢丝绳，通常采用铝合金压铸件。

工业提升门越来越受欢迎，相比以往的卷帘门，虽然它有许多优点，如防风、保温、密封性能等，但因为它是一个新的产品，在选择很多客户会对安全的考虑更多或少，提升门从外观上，虽然漂亮，但体积也较普通卷帘门，事实上，门的重量较重，工业提升门是非常安全的，从简单的设计和安全防护解释工业提升门的安全性体现在哪些方面，事实上的工业提升门已经有设计规范要求的要求，每两年调整一次，开放的科技工业提升门完全符合国家设计要求，在此基础上增加自己独特的安全措施，以保护生命和财产安全的客户。提升门本身重量很重，如果有安全事故会导致危险情况，所以其安全性能非常重要，而且还配备了万无一失的安全防护措施。