

1500L不锈钢（SUS316L）双锥回转干燥机

产品名称	1500L不锈钢（SUS316L）双锥回转干燥机
公司名称	常州力马干燥科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	天宁区郑陆镇花园村委周塘桥村116号（注册地址）
联系电话	0519-88968880 18136711288

产品详情

1500L不锈钢（SUS316L）双锥回转干燥机

设备总容积：1500L工作容积：750L 装料重量：350kg

真空过滤头采用三个，SUS316L烧结网，呈120角分布，随筒体同步旋转

所有与物料接触的设备表面材质为SUS316L，所有非药品直接接触的表面应用SUS304优质不锈钢制造或包围。外包不锈钢板厚度不低于 $\geq 2.0\text{mm}$ 。

设备内外表面所有凹凸部件全部采用圆弧过渡（R $\geq 10\text{mm}$ ），或采用不低于 135° 倒角过渡，确保无死角易清洁。

设备内表面抛光度Ra $\leq 0.4\ \mu\text{m}$ ，外表面亚光

密封材料为药用聚四氟乙烯。

各焊缝或焊点应做抛光、钝化处理，零部件的材料应符合生产、工艺和GMP要求。

外表面光滑、整洁、美观、过渡处有倒角和圆角处理，裸露于设备外表的螺栓、螺母都须戴帽或加盖，不得有明显的凹陷、毛刺、划痕、碰伤和锈蚀现象。

检修门应有药用聚四氟乙烯密封，转鼓轴与机体防护罩间、真空管及热水进回管与机体间应有效密封，防止内部产生的异物向外扩散。

设备结构合理，料筒的进料端采用卫生级人孔，出料端配备卫生级蝶阀及快装盲板；密封圈材质为食品级硅胶。

筒体内部设计压力： $-0.1\text{MPa} \sim 0.098\text{MPa}$ 夹套设计压力： 0.5MPa

料筒回转速度：0~10r/min可调，目前作用以混合为主，转速是否调整为：0~15r/min可调，是否需要特殊设计，请厂家明确说明。

传动部分为：一级皮带传动、二级涡轮减速机、三级链传动，厂家可以根据双锥形式自行确定，减速机品牌选用进口品牌

传动轴以及各部件轴承为本设备关键部件，其材质以及加工精度必须满足本设备满负荷连续生产。在正常使用情况下，3年内不出现任何质量问题。