# 水泥管 安徽三江水泥管公司 水泥管批发

产品名称	水泥管 安徽三江水泥管公司 水泥管批发
公司名称	安徽三江水泥制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省马鞍山市博望区丹阳镇工业园区边贸装饰城斜对面(安徽三江水泥制品有限公司)
联系电话	18949552994 18949552994

# 产品详情

### 水泥管的5大优势

1、水泥管封闭性能高

供水管网是承压的管网,管道只有良好的封闭性,才是连续供水的基本保证。

2、水泥管输送水质佳

自来水从水厂到用户,要经过较长的管道,往往需要几个小时乃至几天。管网实际上是一个大的反应器,出厂水未完成的化学反应将在管网中继续进行,并且含氯水与管壁发生新的接触,水泥管,产生新的反应,这些反应有生物性的、感官性的以及物理化学性的。因此要求管道内壁既要耐腐蚀性,又不会向水中析出有害物质。

3、水泥管水力条件好

供水管道的内壁不结垢、光滑、管路畅通,才能降低水头损失,确保服务水头。

- 4、水泥管设备控制灵
- 一个大城市的供水管网,管道总长度少的有数百公里,多的达数千公里,在这样的大型供水管网中的有成千上万个专用设备,维持着管网的良好运行。
- 5、水泥管建设投资省??

供水管网的建设费用通常占供水系统建设费用的50%-70%,因此如何通过技术经济分析确定供水管网的建设规模,恰当选用管材及设备是管网合理运行的途径。 ??

### 水泥管物资、设备的施工准备工作

- (1) 采用的钢筋混凝土管、钢管、其他辅助材料均须合格。
- (2)顶管前必须对所用的顶管机具(如油泵车、千斤顶等)进行检查,保养完好后方能投入使用。
- (3)顶管工作坑的位置、水平与纵深尺寸、支撑方法与材料平台的结构与规模、后背的结构与安装、坑底基础的处理与导轨的安装、顶进设备的选用及其在坑底的平面布置等均应符合规定要求。尤其是后背(承压壁)在承受较大顶力时,必须具有足够的强度和稳定性,必须保证其平面与所顶钢管轴线垂直,其倾斜允许误差+-5MM/M。
- (4)在顶进千斤顶安装时必须符合有关规定、规程要求,尤其是要按照理论计算或经验选定的总顶力的 1.2倍来配备千斤顶。千斤顶的个数,一般以偶数为宜。
- (5) 开挖工作坑的所有作业人员都应严格执行工程技术人员的安全技术交底,熟知地上、地下的各种建筑物、构筑物的位置、深度、走向及可能发生危害所必须采取的劳动保护措施。

#### 承插口水泥管的施工注意事项

- 1、进行承插口水泥管施工的时候要遵守相关的规定,无论是清口、涂浆还是填缝都要做到位,而这其中需要注意的是施工基础要过关,而且要注意养护,而只有做好了这一切,才能保证在施工的过程中,水泥管不会出现损坏的情况,而水泥管只要不损坏,自然就不会出现漏水的情况。
- 2、根据槽底土基的情况,水泥管厂家,按设计要求可采用砂石或C20砼作为管道基础。砾石砂基础宽度 以沟槽开挖宽度进行摊铺,并适量洒水振平,混凝土基础的厚度及宽度均按设计要求施工,承插水泥管 ,混凝土用平板式振捣器振实及抹平。
- 3、承插口水泥管铺管前应复核样板高程,测定管节中心线,管优位置,放设垫板标高。排管顺序应自下游排向上游,承口向上游方向.插口向下游方向,答井与管道接口处采用半节短管,带承口的应排在客井的进水入向,带插口的应排在客井的出水力方向。
- 4、接缝问题,承插口水泥管施工中避免不了两个水泥管对接,这个过程中要注意接缝的密封,这样才能 防止漏水。

水泥管-安徽三江水泥管公司-水泥管批发由安徽三江水泥制品有限公司提供。安徽三江水泥制品有限公司(www.sjsng.com)有实力,信誉好,在安徽马鞍山的水泥及制品等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进安徽三江水泥制品和您携手步入辉煌,共创美好未来