

# 相城区A类防火门耐火1.5小时实验 耐火报告办理

产品名称	相城区A类防火门耐火1.5小时实验 耐火报告办理
公司名称	浙江广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662248593 18662248593

## 产品详情

防火门卷帘检测耐火时间：

在消防中对防火门等级的划分是有明确规定的，在新标准出台之后对原有防火门等级做了一些调整。对防火门的分类由原来仅按隔热防火门分类，改为按隔热防火门(A类)、部门隔热防火门(B类)和非隔热防火门(C类)进行分类；同时，将原来的甲、乙、丙级防火门的耐火极限调整为1.5h、1.0h和0.5h，丰硕了我国防火门产品的种类，增加了实际应用的选择余地，对于仅需要防火门具有部门隔热性或耐火完整性要求的应用场合，可以选用部门隔热或非隔热的防火门。

广东广分质检检测有限公司简称广分质检（GFQT），是一家全国性、综合性的第三方检测服务机构。公司于2016年在广东省会广州市正式挂牌成立。2018年升级为广东省省级检测单位，是一家自主独立的检测公司，为机构以及各大企业提供各项检测以及相关业务办理服务。

广分质检愿景：成为大型国际权威的检测认证企业，为广大客户提供全球化一站式检测认证服务，打造检测业航母，成为集研发、检测、认证一体的国际品牌企业。广分质检使命：以全社会创新活动的测试需求为关注焦点，致力于为客户提供专业的分析测试解决方案，支撑科技进步，提升产品质量，服务履职，保障社会民生。A类防火门：又称为完全隔热防火门，在划定的时间内能同时知足耐火隔热性和耐火完整性要求，耐火等级分别为0.5h(丙级)、1.0h(乙级)、1.5h(甲级)和2.0h、3.0h。B类防火门：又称为部门隔热防火门，其耐火隔热性要求为0.5h，耐火完整性等级分别为1.0h、1.5h、2.0h、3.0h。C类防火门：又称为非隔热防火门，对其耐火隔热性没有要求，在划定的耐火时间内仅知足耐火完整性的要求，耐火完整性等级分别为1.0h、1.5h、2.0h、3.0h。

英国BS尺度中，就有非隔热防火门的内容

GB16809—2008《防火窗》尺度划定了防火窗产品的命名、分类与代号、规格与型号、技术要求、试验方法、检修规则、标志、包装、运输和贮存等内容，合用于建筑中具有采光功能的钢质防火窗、木质防火窗和钢木复合防火窗，其它防火窗也可参照执行。新尺度对应于防火门尺度修改了防火窗的相关耐火机能参数。与97版尺度比拟，主要变化如下：扩大了尺度的合用范围；参照国际、国外尺度修改了防火窗耐火机能分类方法，按“隔热性(A类)”和“非隔热性(C类)”进行分类，并增加了从0.5h至3.0h共五个耐火等级；明确了防火窗的型号编制方法；增加了防火窗上使用的防火玻璃的质量要乞降试验方法；增加

了防火窗抗风压机能和气密机能、流动窗扇的扭曲度、流动式防火窗的热敏感元件静态动作温度、窗扇封闭可靠性、窗扇自动封闭时间等技术要乞降试验方法；同时修改了防火窗的型式检修抽样方法和判断准则三类防火门耐火时间的划分：隔热防火门

防火分区之间如果要开门，是应该设耐火极限3小时的防火卷帘呢？还是设1.2小时的甲级防火门？

防火分区采用特级卷帘，是把卷帘当做墙用，耐火时间肯定持久；而墙上的门窗，甲级1.2或者1.5，个人认为并没有降低标准，这个防火门是用来逃生的，1个多小时足够，而且，普通的门洞大小换成卷帘，更不利于逃生。再者，同一个消防建筑内，防火门负责的分区大多都在卷帘负责分区以内。、1.0h和0.5h。

按照我国国家标准《建筑设计防火规范》，建筑物的耐火等级分为四级。建筑珫的耐火等级是由建筑构件（梁、柱、楼板、墙等）的燃烧性能和耐火极限决定的。一般说来级耐火等级建筑是钢筋混凝土结构或砖墙与钢混凝土结构组成的混合结构二级耐火等级建筑是钢结构屋架、钢筋混凝土柱或砖墙组成的混合结构；三级耐火等级建筑物是木屋顶和砖墙组成的砖木结构；四级耐火等级是木屋顶、难燃烧体墙壁组成的可燃结构。