

## 代理台湾CSB蓄电池GPL121000 现货报价

产品名称	代理台湾CSB蓄电池GPL121000 现货报价
公司名称	北京兴业荣达电源设备有限公司
价格	100.00/只
规格参数	品牌:希比世蓄电池 型号:GPL121000 产地:台湾
公司地址	北京市昌平区回龙观西大街85号2层210
联系电话	17812191201 17812191201

### 产品详情

GPL 121000是一种通用的电池寿命长达10年的预期寿命在正常浮充。正如所有的CSB电池都可充电，高效、防泄漏、免维护。

产品特色：GPL来自于英文 General Purpose及Long life之缩写，代表着长寿命泛用设计，在GP产品的基础上特别对浮充寿命进行提升，主要特点如下 当电池安全环境下使用时，则无须维护及补充水分，并且可以反覆充放电 因为完全密闭，所以可以垂直、水平或侧向放置，且不影响安全性及功能性 以自动化制程搭配独特之铅钙合金配方，有效减少气体排放 长寿命、低自放电及高可靠度 其安全及低内阻带来了良好地充放电性能改善 电池外壳依型号可采用符合UL 94V-0之耐燃ABS或PP材料 适合待机使用 高率放电设计 深放电恢复 电池皆透过专利电脑化充放电系统严格测试 通过ISO9001, 14001, OHSMS 18001 认证 通过UL 1989认证 (档案编号 MH14533) 航空运输符合IATA/ICAO A67条款 水路运输符合非危险物品MG27修正类别 公路运输符合【Dry charge】 49CFR 171-189许可规格：

局数	6
电压值	12 V
安培数	100Ah @ 20hr-rate to 1.75 volts per cell @ 25 ° C (77 ° F)
重量(kg)	Approx. 33.5kg. (73.83 lbs.)
最大放电电流5秒(A)	800A (5 sec.)
内阻(m )	Approx. 3.2m
温度工作范围	Discharge : -15 ~50 (5 ° F~122 ° F)Charge : -15 ~40 (5 ° F~104 ° F) )Storage : -15 ~40 (5 ° F~104 ° F)
一般使用温度工作范围	25 ° C ± 3 ° C (77 ° F ± 3 ° F)
浮充使用充电条件	13.5 to 13.8 VDC/unit Average at 25 ° C (77 ° F)
建议充电最大电流	30A
均充使用充电条件	14.4 to 15.0 VDC/unit Average at 25 ° C (77 ° F)
自放电	It should be more than 75% of the capacity that before storage after stocked for 6 months at ambient temp. 25
端子	I2-Thread lead alloy recessed terminal to accept M6 bolt
电槽组材质	Polypropylene(UL 94-HB) & Flammability resistance of (UL 94-V0) can be available upon request.