

人脸识别访客考勤门禁壁挂式人脸身份核验可带测温厂家直供

产品名称	人脸识别访客考勤门禁壁挂式人脸身份核验可带测温厂家直供
公司名称	深圳博时特科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:可定制 型号:F702 产地:深圳
公司地址	深圳市龙华区观澜街道观光路与桂花路交汇处乐创荟大厦1栋1单元19楼
联系电话	0755-29307923 13592800942

产品详情

博时特科技供应人脸识别访客考勤门禁壁挂式人脸身份核验可带测温设备

源头厂家生产定制，F702

一.博时特人脸识别访客门禁机F0702应用场景

适用于办公区域、酒店、写字楼、学校、商场、商店、社区、公共服务等需要门禁权限、考勤、人证、人脸核验管理的场所。

二.博时特人脸识别访客门禁机F0702产品特性

- | 宽动态双目摄像头，支持活体监测；
- | 高*红外补光；
- | 可选配体温监测功能模块；
- | 可选配人体移动侦测模块；
- | 可选配NFC刷卡器、身份证阅读器、遮阳罩、86安装盒子；
- | 支持RS-485串口，内置继电器，多I/O输入和输出、门磁输出；

I 支持公网、局域网使用部署方式，可选4G通讯模块；

三.博时特人脸识别访客门禁机F0702产品规格表

人脸识别一体化终端			
产品型号	F702		
屏幕	尺寸	7英寸	
	分辨率	800*480	
摄像头	类型	彩色	红外
	光圈	F2.4	F2.4
	焦距	3.0MM	3.0MM
	白平衡	自动	自动
	宽动态	支持	支持
	垂直广角		
	水平广角		
		操作系统	Android 8.1.0 BOZZ OS
处理器	RK PX30瑞星微电子Quad-core Cortex-A35 up to 1.5GHz		
存储器	基本规格DDR+8G EMMC 可选配：4G DDR+16G/32G/64G EMMC		
设备电源	DC 12V/3A		
设备功耗	9.8W Max		
相对湿度	0%-90% (在不凝结水滴状态下)		
工作温度	-10 ° C ~ 55 ° C		

博时特人脸识别访客门禁机F0702安装注意事项

- 1、人脸识别门禁系统的布线必须合理整齐，牢靠安装，有效防止用电安全事故的发生；
- 2、实际布线时，若主机的12V 供电线未采用“专用电源延长线”且距离较长，导致线缆等效电阻过大，则容易出现终端电压不足（ 11V ）、主机反复重启、死机等异常现象。
- 3、必须做好防干扰设计，安装人脸识别门禁机时要考虑照明光线、计算机及打印机等其他设备的电磁信号干扰通讯传送。建议门禁识别设备与电源的安装距离不少于30CM。
- 4、本设备内置继电器器件，其磁力锁（或其他门禁控制机组）负载*大电压不能超过DC12V、*大电流不能超过3A，若超过将击穿继电器，导致不能开门。
- 5、设备自带电源适配器总长1.8米。

I 电源线延长不可超过3米，否则会导致设备主机端电压供电不足，出现反复重启、死机等异常现象。

I 若使用其他适配器，如9V、1A，电压不足、电流过小都会导致设备反复重启。

I 使用的线缆不可太细（如网线细线），建议并联多股相同的线缆或使用铜芯加粗的线缆，确保电压 > 11V。

注意：若使用网线，延长线用4股网线做正极，4股做负极。

I 若不清楚如何延长，请联系供应商更换“专用电源延长线”。