

纳滤膜分离实验设备试验机浓缩提纯

产品名称	纳滤膜分离实验设备试验机浓缩提纯
公司名称	河北玖美环保科技有限公司
价格	56000.00/台
规格参数	品牌:河北玖美 材质:不锈钢 规格:1812
公司地址	河北省石家庄市新华区和平西路499号圣仑大厦12楼(仓澜孵化创业基地)1226室
联系电话	13073197317 15511401228

产品详情

一、纳滤膜分离实验设备

纳滤膜的截留分子量为150-600道尔顿，同时纳滤膜对二价离子、功能性糖、小分子色素、多肽等物质的截留性能高于98%，而对于一些单价离子、小分子酸碱、醇等有30—80%的透过性能，常被应用于溶液的分离、精制、浓缩等工艺过程中。小型纳滤设备，可广泛地应用在高校、研究院、工厂工艺开发部门。

二、纳滤膜分离实验设备特点

- 1、适用于标准通用型小试卷式纳滤膜芯；
- 2、选用进口柱塞隔膜泵，配合变频控制，避免对流体的剪切破坏，运行安全稳定；
- 3、系统小循环体积仅1.0升，适用于较小体积料液的过滤分离；
- 4、配置蓄能球和过压保护装置，保障操作安全性。

三、纳滤膜分离实验设备主要应用领域：

制药（抗生素树脂解析液的脱盐浓缩，维生素浓缩）

染料（脱盐浓缩，取代盐析、酸析）

氨基酸（脱色除杂、浓缩、脱盐）

食品（低聚糖、淀粉糖分离纯化，果汁浓缩，植物提取）

母液回收（味精母液除杂、葡萄糖结晶母液除杂等）

水处理（印染废水处理，中水回用，超纯水制备）

酸、碱回收（制药行业洗柱酸、碱废液，化纤行业废酸、碱）

四、纳滤膜分离实验设备技术参数：

产品型号：JM-1812 膜面积：0.2-0.4 m²

功率：1.5 KW 操作压力：0-35Bar，Max.70 Bar

运行温度：5-45 处理能力：10-30L

五、膜分离设备应用领域广泛，我们可以根据客户的产品与处理量的具体要求，设计制造相应的膜分离系统。

河北玖美环保科技有限公司是一家专业做水处理耗材的企业，主营杜邦/原美国陶氏膜，进口DOW膜，西门子EDI模块，国产汇通膜，日本东丽膜，苏伊士（原美国GE）EDI模块，进口滤芯，膜分离实验机，乐普膜壳，不锈钢膜壳，玻璃钢罐，不锈钢罐，保安过滤器，紫外线杀菌器，臭氧发生器，水处理药剂，家用净水器，空气净化器，垃圾处理器，民用水处理设备等产品，同时承接水处理工程。公司本着精诚合作态度，产品质优价廉，欢迎您的咨询！