

常州市GYZ圆形板式橡胶支座

产品名称	常州市GYZ圆形板式橡胶支座
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	38.00/块
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 承载力:284KN
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

防震缝

在地震设防烈度为7-9度地区，有下列情况之一时需设防震缝：

- 1.毗邻房屋立面高差大于6m；
- 2.房屋有错层且楼板高差较大；
- 3.房屋毗邻部分结构的刚度、质量截然不同。

防震缝宽度一般采用50-100mm，但对于多层和高层钢筋混凝土结构房屋，其缝宽应符合下列要求：

- 1、当高度不超过15m时，缝宽70mm；
- 2、当高度超过15m时，按不同设防烈度增加缝宽：
6度地区，建筑每增高5m，缝宽增加20mm；
7度地区，建筑每增高4m，缝宽增加20mm；
8度地区，建筑每增高3m，缝宽增加20mm；
9度地区，建筑每增高2m，缝宽增加20mm。

防震缝应沿建筑物全高设置。一般情况下基础可以分开，但当平面较复杂时，也应将基础分开。

缝的两侧一般应布置双墙或双柱，以加强防震缝两侧房屋的整体刚度。

防震缝在墙身、楼层以及屋顶等各部分的构造基本上和沉降缝各部分的构造相同。另外要注意不应将防震缝做成错口、企口等形式，以致失去防震缝的作用。

桥梁 伸缩缝

胶条是桥梁伸缩缝的配套产品，通常是和桥梁伸缩缝配套使用的，胶条是作用在桥梁伸缩缝的缝隙里面，防止桥梁伸缩漏水

。桥梁伸缩缝胶条也是一种橡胶支座，所以也是有使用年限的，时间久了也需要进行更换。桥梁伸缩缝胶条的更换方法如下：1、施工人员先利用喷枪对损坏的橡胶条部位进行高温加热处理，使橡胶条与桥梁伸缩缝钢梁自行脱离；2、将损坏的橡胶条抽出，再对桥梁伸缩缝钢梁内的垃圾杂物及残留的橡胶条进行清理；3、用润滑油脂均匀涂抹钢梁两侧凹槽，将准备好的新橡胶条平放于安装位置；4、用专用工具将橡胶条嵌进钢梁凹槽完成封闭。

减震抗拔球形铰支座分为固定减震型，单向位移减震型和双向位移减震型。其主要由上滑移箱、下滑移箱、支座顶板、不锈钢板、聚四氟乙烯滑板、球冠衬板、中支架、板簧组件和防尘板组成。

竖向压力的传递是通过上滑移箱，不锈钢板，聚四氟乙烯滑板，支座顶板，不锈钢板，平面聚四氟乙烯滑板，球冠衬板，球面聚四氟乙烯滑板，中支架，聚四氟乙烯滑板，不锈钢板依次叠加传至下滑移箱。

支座中的相对滑移部件之间，采用目前世界上摩擦系数zui低的聚四氟乙烯滑板和不锈钢板相隔，充分减小了摩擦阻力，使各部分之间的运动流畅，避免爬行现象的产生。本类支座通过球面聚四氟乙烯滑板上部构件沿着球面相对于下部构件的转动实现转角(常用值为0.02rad)

.在工作过程中支座沿着滑移箱滑道滑动实现水平位移。