

人机界面式半自动编带包装机，贴片元件编带

产品名称	人机界面式半自动编带包装机，贴片元件编带
公司名称	惠州市惠阳区秋长富林机械设备厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:FL 型号:FL-11 用途:编带包装用
公司地址	中国 广东 惠州市惠阳区 秋长镇新塘村老增屋6#
联系电话	86 0752 3843155 13723426451

产品详情

品牌	FL	型号	FL-11
用途	编带包装用		

触摸屏半自动编带包装机

机台型号:fl-11

机台用途:适用于连接器，卡座，usb，屏蔽罩，排针排母，fpc，贴片led，大功率led，贴片五金，摄像头，声电元件，晶振，ic，模组，弹片，pogopin，电感，贴片中周，贴片变压器等各种smc/smd元器件的编带包装.

机台性能：

- 包装方式：自动放工带，自动封合,自动收载带,人工放料
- 操作方式：触摸屏设定+脚踏开关控制
- 包装速度：可进行无级调速,理论最快可达280米/小时,实际生产中要根据操作人员的放料速度和具体的封合工艺要求来调节机器的运行速度
- 适用范围:适用于宽8~88mm型腔高度低于22mm的载带，如超出此范围，可根据产品特点订做

机台参数：

- 封合方式：具备寸动式封合，连续式封合，放气式封合和连续不封四种封合方式，适用于自粘盖带和热封盖带，拉力强度（剥离力）可根据需要进行调节

· 控制方式：整机采用plc控制，温度采用pid独立温度控制，计数采用编码器计数;操作方式采用触摸屏中文界面控式,使操作和设置更简便，直观

· 电源：ac220v，50hz功耗：380w

· 气压：0.4 ~ 0.6mpa.

· 温度范围：室温 ~ 250

· 体积：l170cm（可调）× w60cm × h60cm，其它规格可根据客户要求订做

· 卷装盘径 560mm、空带盘径 980mm

· 净重：55kg