

南通混凝土检查井 合肥融路厂家直销 钢筋混凝土检查井

产品名称	南通混凝土检查井 合肥融路厂家直销 钢筋混凝土检查井
公司名称	合肥融路建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市肥东县
联系电话	18134534227

产品详情

装配式钢筋混凝土检查井有底部井筒、接管井筒、井座和三种不同高度的调节井筒组成，装配式钢筋混凝土检查井有圆形和矩形，圆形装配式钢筋混凝土检查井直径尺寸有1000mm、1250mm、1500mm。矩形装配式钢筋混凝土检查井的规格为1600*1600mm。排水管是安装在地下的水管，时间长了我们需要检查排水管有没有堵塞或者其他情况，这样我们需要到地下检查，这时钢筋混凝土检查井的作用就出来了。当沟槽内每一层回填土压实成型后，钢筋混凝土检查井，用人工将井室周围50cm范围内的松土挖去，换填预先拌制好的无砂大孔混合料或低标号商品混凝土，并在保证在混合料强度达到要求时才能回料。

装配式钢筋混凝土检查井有底部井筒、接管井筒、井座和三种不同高度的调节井筒组成，装配式钢筋混凝土检查井有圆形和矩形，圆形装配式钢筋混凝土检查井直径尺寸有1000mm、1250mm、1500mm。矩形装配式钢筋混凝土检查井的规格为1600*1600mm。钢筋混凝土检查井能让检查人员到地下检查排水管的情况，因此钢筋混凝土检查井作用就显现出来了，矩形混凝土检查井，因此在很多建设工程中都预计设计了钢筋混凝土检查井。密封性能好，抗渗漏。由于柔性连接，南通混凝土检查井，它灵活方便，克服了沙尘暴的恶劣施工环境。也有可能克服由于路面增加而重复插入的困难。

检查井成品工艺：井盖安装

井盖安装前应精准测量井筒长度，并切割多余的部分。

井盖应按检查井的输送介质的性质确定，污水井盖和雨水井盖等不得混淆。

有防护井盖的污水检查井的井筒上应安装内盖。

检查井成品工艺：井坑回填

井坑回填应在管道和检查井等验收合格后与管道沟槽的回填同时进行。

回填土不得采用淤泥、垃圾和冻土等，预制混凝土检查井厂家，并且不得掺杂石块、砖及其他带有棱角的硬块物质。

回填土应分层夯实，对称回填，回填中不得造成井筒位移或倾斜。

南通混凝土检查井-合肥融路厂家直销-钢筋混凝土检查井由合肥融路建材有限公司提供。合肥融路建材有限公司（www.hfronglujc.com）为客户提供“检查井，化粪池”等业务，公司拥有“融路”等品牌，专注于其它等行业。欢迎来电垂询，联系人：毛经理。