

# 芜湖ZWY-60水电站扒渣机价格参数

产品名称	芜湖ZWY-60水电站扒渣机价格参数
公司名称	襄阳忠恒机械有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	襄阳市高新区团山镇台子湾路78号锦云产业园区C区403室（住所申报）
联系电话	13972273727

## 产品详情

铅锌矿扒渣机销售价格 ZWY-60水电站扒渣机价格查询ZWY-60型履带皮带扒渣机是襄阳忠恒机械有限公司生产、销售的扒渣机之一！ZWY-60型履带皮带扒渣机技术参数：型号：ZWY1.3-60T外形尺寸（长\*宽\*高）：5500×1550×1500mm装载质量：60m<sup>3</sup>/h整机质量：4600kg挖掘宽度：3000mm挖掘高度：2000mm挖掘深度：700mm适应爬坡坡度：30（°）适应巷道min断面：2.2\*2.2mmax大臂回转角度：45（°）卸载高度：1600(可加高)mm卸载距离：1500(可加长)mm电机功率：22kwmax物料通过尺寸：600\*550mm轮距：2160mm轴距：1500mm众所周知，扒渣机可应用广泛，是一种可用于煤矿、金矿、磷矿、铅锌矿等矿山开采的装载挖掘机。由于长时间应用于矿山开采的危险工作，在选购扒渣机时则需要选取性能优良、操作灵活、连续有效、节省人力的扒渣机设备！忠恒销售这款60型履带皮带扒渣机，这款扒渣机是6-25度上坡作业面的常用机型，适用于断面为2\*2米以上的大中小型巷道、隧道、矿山等。具有以下特点：1、装载平稳、操作灵活、动作连贯、铲装有力、不撒料、连续工作、节省人力等特点。2、是当前有保障、节能、环保的矿用出渣设备的良好选择。3、本机采用履带行走、皮带输送，爬坡能力强。4、该设备是将矿石、渣土挖掘、输送，地卸入矿斗车、农用车或其它运输设备上，极大地提高工作效率，是矿山和隧道的机械化出渣设备。产品名称：ZWY-60型履带扒渣机适用工程：“隧道、巷道、煤矿、磷矿、水电站、引水洞等”。“忠恒”60型履带扒渣机的产品特点：1、支承主机重量，具有前进、后退转弯行走之功能。2、钢制履带经淬火处理，硬度高，经济耐用。3、配有内藏式低速大扭矩马达行走减速机，具有高通过性能。4、行走架结构强度高、刚性强，经折弯加工而成。5、支重轮、导向轮采用浮动油封结构，轴承，免使用中维护和保养加油。6、支重轮、拖链轮、导向轮、驱动轮齿均采用合金钢制成，严格按工艺要求，并经淬火处理，耐磨性好，使用寿命长。7、履带底盘制作过程，严格控制焊接变形，确保水平，垂直。8、可以在15-20度之间的坡度内正常工作，采用液压马达驱动履带行走机构，机动灵活，可在潮湿有积水的巷道里工作。