

# 广州系统电源 广州翊创智能 系统电源供应

产品名称	广州系统电源 广州翊创智能 系统电源供应
公司名称	广州翊创智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区茅岗路828号广州机械科学研究院36栋
联系电话	18680538606

## 产品详情

广州翊创智能科技有限公司----系统电源；

### 热插拔难题

热插拔即“带电插拔”，广州系统电源，实际就是指在感应起电带负载的状况下对模块开展插下。相互配合适度的手机软件，便能够在无需断电的状况下插进或拔掉适用热插拔的附近设备，不容易造成附近设备损坏而且可以即时探测及应用新的设备。但现阶段大多数电源模块都不兼容热插拔，且必须热插拔的模块全是数据冗余模块和预留模块，他们由于添加了操纵电路，能够避免插下时造成的顶峰工作电压毁坏模块。系统电源

模块底版的电气间隙和爬电距离难题：在电源模块的技术参数有一主要参数叫隔离工作电压，必须挑选合适具体运用的抗压值，24V系统电源，另外要关心模块底版电气间隙主要参数，要考虑商品的电气设备隔离主要参数。AC-DC电源模块因为存有高压，因此电气间隙一般都会8毫米之上，PW.02.08A系统电源，而DC-DC电源模块依据主要参数不一样，一般有3-7mm。系统电源

广州翊创智能科技有限公司----系统电源；

广州翊创智能科技有限公司----分布式电源供电系统采用小功率模块和规模化控制集成电路芯片集成ic作基本预制构件，应用理论和科研成果，组成乐高拼装式、智能化的输出功率大的供配电系统电源变压器，从而使弱电安装与弱电安装安装密切联系，降低输出功率大的电子元器件、输出功率大的机器设备(集中化)的产品研发压力，提高生产效率。系统电源；

广州翊创智能科技有限公司----八十年代早期，对分布式架构高频环形变压器系统的科研基本集中在SPW

M串连专业性的科研上。八十年代下半叶，随着着高频功率变换专业性的迅速发展趋向，各式各样SPWM网络拓扑结构构造相继出现，结合规模化集成电路芯片集成ic和功率电子元器件专业性，使大中小型功率机器设备的一体化变为可能，从而迅速动了分布式架构高频环形变压器系统科研的开展。系统电源；

广州翊创智能科技有限公司----系统电源；

电源输入：AC110-AC220V  $\pm$  10%；

频 率：50-60HZ

输出电流：0.8A

输出电压：DC 24V

总线接口：2  $\times$  YC-BUS，4位凤凰插拔端子，线径0.6-08mm；

运行温度/湿度：0 ~ 45 / 20% ~ 93% RH；

储存温度/湿度：-40 ~ +55 / 10% ~ 93%RH；

外型尺寸（长  $\times$  宽  $\times$  高）：72 mm  $\times$  106 mm  $\times$  68 mm；

安装方式：35mm导轨安装；

产品净重： 173 g/pcs

广州翊创智能科技有限公司----系统电源；

广州系统电源-广州翊创智能-系统电源供应由广州翊创智能科技有限公司提供。广州翊创智能科技有限公司（[www.easyctrl.net](http://www.easyctrl.net)）为客户提供“智能网关主机,继电器开关,调光,控制面板,感应器,电源”等业务，公司拥有“翊创智能”等品牌，专注于开关电源等行业。欢迎来电垂询，联系人：唐经理。