LED驱动电源 鸿宇 LED电源

产品名称	LED驱动电源 鸿宇 LED电源
公司名称	江海区鸿宇电子电器厂
价格	7.00/只
规格参数	品牌:鸿宇 类型:LED电源 型号:NR9W（5—9）X1W
公司地址	中国 广东 江门市江海区 江门市江海区外海高新区南山路280号三楼301
联系电话	86 0750 3868060 13750358009

产品详情

品牌	鸿宇	类型	LED电源
型号	NR9W（5—9）X1W	调制方式	脉冲宽度调制(PWM)式
晶体管连接方式	单端式	输入电压	90—265（V）
输出功率	9（W）	输出电压	18—33（V）
工作效率	85（%）	输出纹波噪音	100MV
电压调整率	83（%）	负载调整率	80（%）

《公司简介》

companyprofile

江海区鸿宇电子电器厂是一家集设计，开发及生产销售的厂家，专业从事研发.生产各种大功率led驱动电源产品。公司总部设在广东江门市江海区,江海区鸿宇电子电器厂拥有完整、科学的质量管理体系。江海区鸿宇电子电器厂的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。

产品特点：

（1）本款高效的led恒流驱动电路，适用大功率led和等效其他功率的各类led。采用了国际领先技术的恒流驱动芯片，经过精细设计和长期测试，使它成为一款具有标杆档次的优秀驱动器！它具有输入电压范围宽(90-265vac)、效率高(超过75%)、发热小(温升低)、工作稳定性高等豪华特点。本电路工作效率可超过75%、90-265vac宽电压范围内电流波动<3%。内置负载开路保护、过温保护等功能。针对led的负载特性进行优化，驱动36w大功率led，输出电压18—33vdc，电流300ma.

（2）产品体积小，多功能保护，转换效率高，抗干扰能力强，工作稳定性，可靠性高。

（3）采用pc外壳，容易安装，散热性能好，具有开路.短路.过压.过载.抗干扰及防雷击等保护，产品出厂100%严格检测，保证产品更优质的可用性。

产品外形：

产品尺寸：65mm(长)x 35mm(宽) x 20mm（高）

外壳材质 ：塑料

电线要求 ：输入白色,输出红“ + ” 黑“ - ”

产品特性：

・高效、低耗、节能、环保

・高稳定性、低纹波提高了led的光效，减少了光率

・符合安规认证及电磁兼容要求

・恒流设计保证了led的稳定、长寿命和光效

・ 8小时、100％全负载老化及全系列功能及保护测试

产品参数：

【输入电压】 ac 90-265v

【输出电流】 300ma ±3%【效率】 大于75%【环境温度】 -15—+55℃