

# LED驱动电源 鸿宇 LED电源

产品名称	LED驱动电源 鸿宇 LED电源
公司名称	江海区鸿宇电子电器厂
价格	4.00/只
规格参数	品牌:鸿宇 类型:LED电源 型号:(1~3) X1W
公司地址	中国广东 江门市江海区 江门市江海区外海高新区南山路280号三楼301
联系电话	86 0750 3868060 13750358009

## 产品详情

品牌	鸿宇	类型	LED电源
型号	(1~3) X1W	调制方式	脉冲宽度调制(PWM)式
晶体管连接方式	单端式	输入电压	100~265 ( V )
输出功率	3 ( W )	输出电压	4~11 ( V )
工作效率	85 ( % )	输出纹波噪音	100mv
电压调整率	175 ( % )	负载调整率	67 ( % )

本款高效的led恒流驱动电路，适用大功率led和等效其他功率的各类led。采用了国际领先技术的恒流驱动芯片，经过精细设计和长期测试，使它成为一款具有标杆档次的优秀驱动器！它具有输入电压范围宽(100-265vac)、效率高(超过75%)、发热小(温升低)、工作稳定性高等豪华特点。本电路工作效率可超过75%、100-265vac宽电压范围内电流波动<3%。内置负载开路保护、过温保护等功能。针对led的负载特性进行优化，驱动3w大功率led，输出电压4—11vdc，电流300ma。

### 1.产品外形：

产品尺寸：39mm(长)x 27mm(宽) x 22mm (高)

外壳材质：塑料

电线要求：输入红色,输出红“+”黑“-”

### 2.产品特性：

- 高效、低耗、节能、环保

- 高稳定性、低纹波提高了led的光效，减少了光率
- 符合安规认证及电磁兼容要求
- 恒流设计保证了led的稳定、长寿命和光效
- 8小时、100%全负载老化及全系列功能及保护测试

### 3. 产品参数：

【输入电压】 ac 100-265v

【输出电流】 300ma  $\pm$  3% 【效率】 大于75% 【环境温度】 -15—+55