

BXK防爆控制箱落地式630A

产品名称	BXK防爆控制箱落地式630A
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	100.00/套
规格参数	加工定制:是 品牌:隆迈防爆 产地:乐清市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村(注册地址)
联系电话	18367862323

产品详情

适用范围 BXK防爆控制箱落地式630Au

广泛用于石油开采、炼油、化工、制药、军工等危险环境及海洋石油平台、油轮等场所；u

适用于爆炸性气体环境1区、2区场所。u适用于 A、 B、 C类爆炸性气体环境。u

适用于可燃性粉尘环境21区、22区场所；粉尘现场防爆控制箱u

适用于T1——T6组温度组别。落地式碳钢防爆照明开关配电箱

技术参数符合GB3836-2000，IEC60079标准要求防爆标志：ExdIIBT4/T5/T6、ExdIICT4/T5/T6、DIP A20 TA,T4/T5/T6；初级电压：A

C220/380V,次级电压：12V/24V/36V/127V/220V；变压器

容量：0.5KVA—1000KVA防护等级：IP54/IP55/IP65；螺纹规格：DN15-DN100/G1/2-G4寸引入线规格：直径6mm-80mm；引出线规格：直径6mm-80mm；引入引出方向：上进上出，下进下出落地式碳钢防爆照明开关配电箱特点1.

本产品外壳采用优质钢板焊接或不锈钢焊接成型，表面经高速抛丸后粉末静电喷塑，外形美观；2. 本

启动器、变频器、PLC

、各种按钮、开关、微电脑触摸屏以及普通电器元件，对用户需装电器元件完全不受限制；3.

采用多样化设

计，可选择柜式（上下形式

，左右形式）、壁挂式、琴台式、平面式等；4.配电柜

由柜体、控制系统、布气系统、报警系统

、配电系统组成；正压腔内装部分控制系统的防爆元件及用户的配电系统元件（也可根据客户要求订做分体式或联机式）；5.本左右柜进气方式为通风型，即不间断连续供气，正压腔内装元件的工作热量可随气路带走，具有很好的散热效果。6.本产品引用GB3836.1-2000,GB3836.5-2004以及相关标准设计、制造、检验。订货须知1、在选型

时请根据总单元及分单元的含义，注明按钮、电表

、带灯按钮、指示灯、开关各自的数量、规格及产品的安装方式等，详细注明所需产品的型号；2、总单元中注明所需按钮、电表、带灯按钮、指示灯、开关数量、产品安装方式、进线方式；3、分单元中详细注明按钮、电表、带灯按钮、指示灯、开关各自的参数，如数量、规格、电压等；4、如无特殊接线要求，按红色按钮将常闭点引出、绿色或黄色按钮将常开点引出，如有不同接线要求时，请提供原理图