

# 柴油燃油泵试验台供应商 泰安拉宝地 柴油燃油泵试验台

产品名称	柴油燃油泵试验台供应商 泰安拉宝地 柴油燃油泵试验台
公司名称	泰安市岱岳区拉宝地汽车检测设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市岱岳区天平办事处岱岳开发区景华路东侧
联系电话	13505386123 13505386123

## 产品详情

喷油泵试验台价格并不高，柴油燃油泵试验台，因为其价值高。喷油泵试验台的作用是测试调解喷油泵在标定转速、校订转速、怠速、起动转速时的喷油量，详细为标定、校订转速为400次喷油量、怠速和启动为100次喷油量。喷油泵试验台厂家表示，因此，有必要提供凸轮轴的转动功率，提供校准泵油，提供燃油喷射时间和燃油量读数。喷油泵试验台厂家表示，因此，喷油泵卡在喷油泵试验台上后，喷油泵的主轴与喷油泵的凸轮轴相连，柴油燃油泵试验台供应商，试验台启动后，供油系统启动后，试验台将泵油供应给喷射泵，调整主轴的转速，使喷油泵凸轮轴的转速达到规定的转速，由操作者将喷油泵调速手柄固定在预定位置，如满载、怠速等，检测油量调节杆的伸长，然后对各缸进行调整。符合规范即调整完毕。以上喷油泵试验台厂家对于喷油泵试验台作用的介绍，希望对您有益。

将燃油压力调整到所需供油压力后，逐个松开标准喷油器放气螺钉（约1/2圈），燃油便从溢流管中流出。打开供油电机开关，利用刻度盘上六个孔，用搬杠转动刻度盘而带动喷油泵凸轮轴转动。调整供油始点：首先将缸柱塞置于下止点，柴油燃油泵试验台出售，然后按规定的方向缓慢均匀的用搬杠转动刻度盘，柴油燃油泵试验台定制，同时注意从标准喷油器溢流管口中燃油的流动情况。当溢流管口的油刚停止流出时（此时柱塞刚好封闭进油孔）即为缸的供油始点，通过拧转挺杆体上的调节螺钉或用增减垫片厚度的方法可使喷油泵达到规定的供油始点位置。这时应转动指针盘使指针对应刻度盘上的一个角度。

喷油泵试验台转速测量是喷油泵调试的基本保证。当前，几乎各类型产品都配以数字显示的转速表，而早期的指针式转速表早已淘汰。量油计数也同样是利用电子计数装置进行预置计数，控制油泵调试的油量。此外，各厂家还对产品配置了许多其他测控功能，如油温自动数显控制和油压、气压(真空度)的数字化测量等。总之，喷油泵测试时所需的条件参数均可由仪表测量数显，使测试条件、控制精度大大提高。

柴油燃油泵试验台供应商-泰安拉宝地-柴油燃油泵试验台由泰安市岱岳区拉宝地汽车检测设备厂提供。  
泰安市岱岳区拉宝地汽车检测设备厂（[www.ggsyt.com](http://www.ggsyt.com)）是从事“高压共轨综合性试验台,喷油泵试验台,高压共轨试验台等”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李经理。