

软瓷砖环保吗 河北英姿 广西软瓷砖

产品名称	软瓷砖环保吗 河北英姿 广西软瓷砖
公司名称	河北英姿玻纤制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市阜城县经济开发区西区
联系电话	13091198196 13091198196

产品详情

外墙外保温系统要求饰面层自重轻，拒水透气性好，柔韧性好，耐候性好。英姿软瓷柔性面砖是一种以天然彩砂为主要原料制造的新型环保柔性建筑装饰材料，本文系统地分析了软瓷砖的性能，尤其是探讨了其与外墙外保温系统的匹配性。

软瓷他不仅不是一种瓷而且还可以替代目前市面上的建筑装修瓷砖。不管是外墙砖还是内墙砖，都是可以用软瓷来代替。而且比目前瓷砖更有安全保障。在外墙使用传统的瓷砖，过十几年或者几十年传统的瓷砖会风化脱落。而使用软瓷砖因为他是比较柔软的建筑材料，所以当施工安装后可以很好的与墙面整合使他们成为一体。不会风化和脱落。

生态木(GreenerWood)就是用木质纤维和树脂以及少量高分子材料挤压而成，其物理表观性能具有实木的特性，但同时具有防水，防蛀，防腐，保温隔热等特点，由于添加了光与热稳定剂，抗紫外线和低温耐冲击等改性剂，使产品具有很强的耐候性，耐老化性和抗紫外线性能，可长期使用在室内，广西软瓷砖

室外，干燥，软瓷砖图片，潮湿等恶劣环境中，不会产生变质，发霉，开裂，脆化。由于此产品采用挤压工艺制造而成，所以可以根据需要对产品的色彩，尺寸，软瓷砖品牌，形状进行控制，真正实现按需定制，程度降低使用成本，软瓷砖环保吗，节约森林资源。而且由于木质纤维和树脂都可回收重复利用，是真正可持续发展的新兴产业。生态木材料能够有效地除去天然木材的自然缺陷，具有防水，防火，防腐，防白蚁的功能。

软瓷砖施工注意事项：

- 1、在工地现场，应根据需要准备相应的库房，要求防水、防潮、防阳光直晒。柔性饰面砖采取离地30cm架空堆放，其堆放高度不得超过10盒/层。
- 2、合理安排整个工程的施工顺序，防止后续工程对柔性饰面砖造成损坏或污染；

- 3、建筑物外保温工程全部完成并按标准验收合格后，须填写隐检记录方可放线施工；
- 4、旧建筑翻修时一定要注意清除原有涂料；
- 5、在旧瓷砖上粘贴时要注意原瓷砖是否存在空鼓现象，并且要清理瓷砖面层的油污或浮尘；
- 6、施工时气温应高于5℃，风力不大于5级。雨天不得施工，并应采取防护措施。
- 7、涂抹粘结砂浆的面积不宜过大，以臂长为宜，防止粘结砂浆结皮，以免造成粘结砂浆对柔性饰面砖饰面的污染。

软瓷砖环保吗-河北英姿-广西软瓷砖由河北英姿玻纤制品有限公司提供。河北英姿玻纤制品有限公司（www.hbyingzi.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。河北英姿——您可信赖的朋友，公司地址：河北省衡水市阜城县经济开发区西区，联系人：史东旭。