

聚苯硫醚 DIC.PPS FZ-1150

产品名称	聚苯硫醚 DIC.PPS FZ-1150
公司名称	上海多源塑胶原料有限公司
价格	55.00/千克
规格参数	品牌:日本油墨 型号:FZ-1150 名称:PPS
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	021-13701971786 13701971786

产品详情

供应聚苯硫醚 DIC.PPS FZ-1150 加纤50%PPS

DIC.PPS FZ-1150 物性表

基本性能

E53829-243754

填料/增强材料

玻璃纤维增强材料, 50% 填料按重量

特性

通用

用途

通用

形式

粒子

加工方法

注射成型

物理性能额定值单位制测试方法

1.77

收缩率

流动

0.25

吸水性(沸水, 24 hr) 0.020

硬度(邵氏D)值单位制测试方法

M 级 100

R 级 121

机械性能(拉伸)值单位制测试方法 18000

抗张强度 180

伸长率(断裂) 1.4

弯曲模量 17000

弯曲强度 270

压缩强度 200

摩擦系数 - 动态	0.35
与金属 - 静态	0.35
悬臂梁冲击 (无缺口)	100
无缺口悬臂梁冲击	550
冲击能量 (未退火)	265
线形热膨胀系数 - 流动 (-30 到 100 ° C)	2.0E-5
电性能 (标准测试方法)	1.0E+16
介电强度 (1.60 mm)	16
介电常数 (1 MHz)	4.50
耗散因数 (1 MHz)	4.0E-3

相对漏电起痕指数(CTI)

126

可燃性等级(UL94)测试方法

V-0