

Santovac 5GB

产品名称	Santovac 5GB
公司名称	上海恩莱保贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市松江区金高路2388号813室
联系电话	86-021-20228098 13391171050

产品详情

Santovac 5GB的基液Santovac 5聚苯醚，已经成功地应用于众多真空领域多年。这种独特的润滑脂应用于类似的条件，特别是那些不能有硅和卤素的场合。抗辐射性使得Santovac 5GB润滑脂自成一类。

Santovac 5GB润滑脂的表面张力极高，达50dynes/cm，以致于，它并不像其它许多润滑脂一样，会离开最初应用的位置并移动。这就是Santovac 5GB润滑脂被称为最“不移动”润滑脂的原因。此外，Santovac 5GB润滑脂所持续的时间经常要长得多，这主要是因为其在应用点所形成的薄膜厚度保持不变所致。

Santovac 5GB真空润滑脂对那些以Santovac5为扩散泵油的系统中(如很多老的电子显微镜：SEM和TEM)所使用的"O"形环特别有用。对全世界的许多GC质谱安装基础也一样的有用。这就最终导致了润滑脂和扩散泵油的相容，因为润滑脂中的原油同扩散泵中的原油是一样的。对于其它的一些O形环，Santovac5润滑油可能是不错的选择。Santovac 5润滑油或润滑脂同主要用于制造"O"形环的人造橡胶同完全相容，目前尚未发现有不相容的。在某些情况下，橡胶遇到聚苯醚可能产生膨胀，但是有时候，膨胀现象正是所需要的。在大多数情况下，聚苯醚引起的O形环问题要比烃类润滑脂(如石油蒸馏物)少。

太空应用：

Santovac5聚苯醚产品，以润滑剂和润滑脂形式，应用于多种太空领域。

高温应用：

Santovac 5GB真空润滑脂在450度以下具有热稳定性，短时间里，可高达 500度。我们尚未发现有其它的真
空润滑脂可以在如此高温下工作。如果有更高的温度环境，则需要使用固体润滑剂。