

SANTOTRAC 32

产品名称	SANTOTRAC 32
公司名称	上海恩莱保贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市松江区金高路2388号813室
联系电话	86-021-20228098 13391171050

产品详情

SantoTrac液体牵引系数在40%~5-10%的滑动辊比,超过0.1。虽然这些润滑油是涉及许多应用弹性流体动力润滑,如齿轮系统,滚珠和滚子轴承,滚动组件和皮带传动流体的良好选择,它们是特别有用在延长寿命,在工业齿轮Planetroll的类型系统,新一代汽车的传输系统中,用于连续可变的变速器(CVT)的选择润滑剂。不同于其他采用牵引诱导添加剂的润滑油,牵引润滑剂是来自于合成烃类基础流体与固有的牵引性能,因此在长时间使用过程中保持其有效性。生产SantoTrac润滑油的粘度等级的范围足够宽,以使用户能够选择最合适的粘度,特别是操作条件和应用程序。所有牌号在高温,高剪切阻力,牵引系数高,都具有良好的润滑性能。我们的标准产品包括以下内容。

SANTOTRAC 32 -低粘度,高牵引液

SANTOLUBE 32润滑液是一种低粘度合成烃基础牵引液,是专为介质膜强度低,所需的应用润滑油。该产品具有很高的牵引系数和强化专利的添加剂系统,以提高其抗磨和极端的承载和高温性能。本产品特别适用于经营环境,需要增强的氧化稳定性和增加防锈和防腐蚀保护。SANTOLUBE 32基本上是无毒的,尤其是当遵循适当的卫生习惯。

SANTOTRAC 50 -低粘度,高牵引液

SANTOTRAC 50牵引液是一种低粘度合成烃基础牵引液,是专为介质膜强度低,所需的润滑油。该产品具有很高的牵引系数和强化专利的添加剂系统,以提高其抗磨和极端的承载和高温性能。这种液体是批准使用的食品加工机械及相似环境,那里没有食物受污染的机会。SANTOTRAC 50基本上是无毒的,尤其是遵循适当的卫生习惯。

SANTOTRAC 70高粘度,高牵引润滑油

SANTOTRAC 70牵引液是一种中等粘度合成烃基础牵引液,是专为中高级油膜强度所需的应用润滑油。该产品具有很高的牵引系数和强化专利的添加剂系统,以提高其抗磨和极端的承载和高温性能。SANTOTRAC 70基本上是无毒的,尤其是遵循适当的卫生习惯。