

# 液压拔桩机制造商 拔桩机厂家

产品名称	液压拔桩机制造商 拔桩机厂家
公司名称	广州东奕工程机械设备有限公司
价格	128888.00/台
规格参数	品牌:东奕 型号:PM300LS 产地:广州
公司地址	广州市天河区东圃中山大道中1095号C01室
联系电话	020-82517428 13316170192

## 产品详情

SMW 支护结构的支护特点主要为，施工时基本无噪音，对周围环境影响小，结构强度可靠，凡是适合应用水泥土搅拌桩的场合都可使用，特别适合于以粘土和粉细砂为主的松软地层;挡水防渗性能好，不必另设挡水帷幕，可以配合多道支撑应用于较深的基坑;此工法在一定条件下可代替作为地下围护的地下连续墙，在费用上如果能够采取一定施工措施成功回收H型钢等受拉材料;则大大低于地下连续墙，因而具有较大发展前景。液压拔桩机是专门为了拔除H型钢而设计的，是拔除工法桩的上好设备。液压拔桩机由液压站提供动力，利用液压油缸的动力将工字钢（H型钢）拔出地层的桩工设备。主要适用于300\*500mm 300\*700mm等规格的工字钢。

拉森钢板桩施工其中打拉森钢板桩非常重要，在严格的拉森钢板桩围堰施工中，一定要保证打拉森钢板桩的轴线位置的正确和拉森钢板桩的垂直性，因此必须要控制拉森钢板桩的打入精度，防止拉森钢板桩的屈曲变形和提高拉森钢板桩的贯入能力，这就一定要安装拉森钢板桩打桩导架，下面钢板桩公司就来介绍一下打拉森钢板桩的导架怎么安装。打拉森钢板桩的导架怎么安装？拉森钢板桩导架采用单层双面形式，通常由导梁和围檩桩等组成，围檩桩的间距一般为2.5~3.5m，双面围檩之间的间距不宜过大，一般略比板桩墙厚度打8~15mm。安装拉森钢板桩导架要采用经纬仪和水平仪控制和调整导梁的位置。拉森钢板桩导梁的高度要适宜，要有利于控制拉森钢板桩的施工高度和提高施工工效。