

# 灯塔固定型阀控密封式铅酸蓄电池6-GFM-230U规格系列

产品名称	灯塔固定型阀控密封式铅酸蓄电池6-GFM-230U规格系列
公司名称	北京恒泰正宇电源科技有限公司
价格	.00/只
规格参数	品牌:灯塔固定型阀控密封式铅酸 型号:6-GFM-230U
公司地址	山东省济南市历城区工业北路60号银座万虹广场1号公寓1001-5号
联系电话	13176655076 15810034631

## 产品详情

### 灯塔固定型阀控密封式铅酸蓄电池6-GFM-230U规格系列

卧龙灯塔电源有限公司创建于1998年，2002年6月在上海证券交易所挂牌上市，年销售31.46亿，员工5000多人，旗下拥有4个事业部、14家控股子公司，八大生产基地浙江上虞、浙江绍兴、浙江杭州、宁夏银川、湖北武汉、北京、山东烟台、安徽芜湖。截止目前，卧龙电气已形成电机与控制、输变电、电源电池三大产品链，产品涵盖各类电机及其控制、超特高压电力变压器、高速铁路牵引变压器、城市轨道交通地铁成套牵引整流机组、UPS电源、电动自行车、工程机械等40大系列3000多个品种，具备年产800万KW各类电机生产能力,1.2亿KVA各类电力变压器制造能力，130万KVAH 铅酸蓄电池和100万KVAH锂离子电池生产能力，主导产品电机与控制，引领国际国内主流市场并配套多个重点工程项目，部分产品市场占有率25%以上，综合实力位居中国电机制造行业榜首。

卧龙电源属重点高新技术企业，设有博士后科研工作站和重点实验室，建立有企业技术中心、省级电气研究院、省级院士专家工作站、浙江省外国专家工作站，已承担高新技术发展计划（863计划）1项，实施了火炬项目15项，开发重点新产品15项，获得49项重点科技开发成果和347项专利（其中发明专利24项），参与国际、和行业标准起草修订45项。同时还是浙江省电机行业协会理事长单位、中国分马力电机行业协会、中小型电机行业协会、微电机行业协会副理事长单位和中国电器工业协会常务理事单位，也是中国机械工业100强企业、中民营500强企业、中国制造业500强企业。“卧龙牌”小功率电机被评为中国产品，“卧龙牌”中、小、微电机获得产品资格，卧龙商标被工商认定为，还被全球进出口商协会授予“中国供应商”称号。

卧龙电气还托管奥地利ATB驱动技术股份有限公司。ATB公司是与ABB、西门子齐名的欧洲第三大电气产品制造商，主要产品包括、超和超超电机及各类工程用电机，在欧洲市场占有率超过12%，产品广泛应用于核电工程、采油及炼油工程、环境工程、采矿工程、舰船工程等领域。在德国、奥地利、英国、波

兰、塞尔维亚等地区地拥有十大主要制造基地。

卧龙灯塔电源事业本部是卧龙电气集团下属四大事业本部之一，主要产品为铅酸蓄电池、锂离子电池、相关电池配件，目前公司已形成了130万KVAh的2V系列、6V系列、12V系列固定型阀控密封式铅酸蓄电池的生产能力，100万KVAh的锂离子电池生产能力，公司产品广泛应用于通信、电力、铁路及计算机电源系统等领域。公司是中国电信、中国移动、中国联通、美国艾默生等国内外知名企业的主力供应商，在行业内具有较高的知名度。

UPS称为不间断电源，是因为停电的时候，它能快速转换到"逆变"状态，从而不会让在使用中的电脑因为突然停电未来得及存储而失去重要文件。不是用来当备用电源用的，如果你只是想在停电的时候可以用电，光买逆变器就够了。一般家用UPS里用的大多是，免维护型铅酸蓄电池。

1、浮充充电时，请用充电电压2.275V/单格(20 时的设定值)，进行定电压充电或0.002CA以下的电流进行定电流充电。温度有0C以下或40C以上时，有必要对充电电压进行修正，以20C为起点每变化一度，单格电压变化-3mv。2、循环充电时，充电电压以2.40-2.50V/单格(20 时的设定值)，进行定电压电压充电。温度在5C以下或35 以上进行充电时，以20 为起点，每变化一度充电电压调整-4mv/单格。充电初期电流控制在0.25CA以下。充电量设为放电量的100-120%，但环境温度在5C以下时，设为120-130%。温度越低(5C以下)充电结束时间越长，温度越高(35C以上)越容易发生充电，所以特别是在循环使用时，在5C~30C内进行充电较好。为防止过充电尽量安装充电计时器，或自动转换成涓流式充电方式。充电时电池温度要控制在-15C~+40C的范围内。放电时请将电池温度控制在-15 --+50 的范围内。连续放电电流请控制在3CA以下(H控制在6CA以下)。放电终止电压依电流的大小而变化，大体如下所述。注意放时，电压不得低于下述电压。放电以后请迅速充电。如不小心过放电之后也请立即充电。