

# 灯塔固定型阀控密封式铅酸蓄电池H12V200W主要参数

产品名称	灯塔固定型阀控密封式铅酸蓄电池H12V200W主要参数
公司名称	北京恒泰正宇电源科技有限公司
价格	.00/只
规格参数	品牌:灯塔固定型阀控密封式铅酸 型号:H12V200W
公司地址	山东省济南市历城区工业北路60号银座万虹广场1号公寓1001-5号
联系电话	13176655076 15810034631

## 产品详情

### 灯塔固定型阀控密封式铅酸蓄电池H12V200W主要参数

功能特点:阀控密封式免维护铅酸蓄电池采用高性能极板、技术AGM隔板、高纯度电解液及ABS材料池壳制成，综合性能与一般普通阀控铅酸蓄电池相比有如下特点：

#### 1、长寿命

采用添加稀土金属的铅合金制造板栅，比一般铅钙锡合金板栅电池的寿命提高25%；加强正板栅筋条，耐腐蚀性比传统设计有较大提高。

#### 2、绿色环保

采用分层封口技术，杜绝电池的漏酸、爬酸现象，有效防止酸雾对设备和环境的腐蚀。

#### 3、内阻小

采用添加特种超细纤维的隔板，提高正、负极板的反应接触面，使电池内阻大幅度降低，并可以改善在使用过程中不会出现因隔板的耐疲劳性下降而内阻升高的现象；

采用50-60kps装配压力，有效改善注酸后极群压力减少导致电池内阻在使用异常增大的现象出现。

#### 4、自放电小

使用分析纯级别硫酸电解液，合理的配置专用添加剂，有效降低电池自放电速率。

## 5、高安全性

进口橡胶制成的安全阀，动作有效性持久、抗老化、抗腐蚀，有效地确保产品在使用过程中内部压力的安全性。

卧龙灯塔蓄电池安装：

安装蓄电池时请务必遵守以下事项

不要在密封空间或火的附近安装蓄电池否则有引发火灾的危险

不要在有可能进水的地方安装蓄电池否则有发生触电火灾的危险

请不要在超过-40 °C~60 °C环境下安装蓄电池

不要在有粉尘的地方使用蓄电池否则有可能造成蓄电池短路

将蓄电池放进箱内使用时要注意空气流通

不要有粘性或标贴类物体压住上盖因上盖下面有排气阀电池内产生的气体将不能逸出

并联的个数浮充电时插接式端子电池多只能关联三列螺栓紧固式端子没有特别限制但并联数量小可靠性增加另外并联接线时有必要考虑使各列之间接线导体和接触电阻等同为使各列充放电电池保持均衡实际使用上请不要超过三列

同时使用容量不同新旧不同厂家不同的电池时由于其特性值不同有可能使蓄电池和机器受到损坏所以请避免使用

卧龙灯塔电源事业本部是卧龙电气集团下属四大事业本部之一，主要产品为铅酸蓄电池、锂离子电池、相关电池配件，目前公司已形成了130万KVAh的2V系列、6V系列、12V系列固定型阀控密封式铅酸蓄电池的生产能力，100万KVAh的锂离子电池生产能力，公司产品广泛应用于通信、电力、铁路及计算机电源系统等领域。公司是中国电信、中国移动、中国联通、美国艾默生等国内外知名企业的主力供应商，在行业内具有较高的知名度。

1.保管时请注意温度不要超过-20 ~+40 范围 2.保管电池时必须使电池在完全充电状态下进行保管。由于在运输途中或保存期内因自放电会损失一部分容量，使用时请补充电。 3.长期保管时，为弥补保管期间的自放电，请进行补充电。在超过40C条件下保管时，对电池寿命有很坏影响，请避免! 4.请在干燥低温，通风良好的地方进行保管。 5.如在保管或转移过程中电池包装不慎被水淋湿，应立即除掉包装纸箱，以避免被水打湿的纸箱成为导体造成电池放电或烧坏正极端子。 六、日常维护。 1.定期对电池进行检查，如发现有灰尘等外观污染情况时，请用水或温水浸湿的布片进行清扫。不要用汽油、香蕉水等有机溶剂或油类进行清洗，另外请避免使用化纤布。 2.浮充时，电池充电过程中总电压或指示盘上电压表的指标值偏离下表所示基准值时(±0.05V/单格)应调查原因并作处理。 七、电池寿命。即使UPS使用的是同样的电池技术，不同厂家的电池寿命大不一样，这一点对用户很重要，因为更换电池的成本很高(约为UPS售价的30%)。电池故障会减小系统的可靠性，是非常烦人的事情。