

## 576芯楼层光纤配线架安装系列

产品名称	576芯楼层光纤配线架安装系列
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	厂家品牌:普纬达 型号:576芯配线架 产地:慈溪市
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号(注册地址)
联系电话	15968986688 15968986688

### 产品详情

576芯楼层光纤配线架安装系列普纬达通信光纤配线架为安装服务器、显示器、UPS等19"标准设备及非19"标准的设备专用的机柜，576芯楼层光纤配线架安装系列在机柜的深度、高度、承重等方面均有要求。576芯楼层光纤配线架安装系列高度有2.米、1.8米1.6米、1.4米、1.2米、1米等各种高度；常用宽度为600MM、750mm、800mm三种；常用深度为600mm、800mm、900mm、960mm、1000mm五种。各厂家亦可根据客户的需要订做。光纤配线架可选配件：专用固定托盘、专用滑动托盘、576芯楼层光纤配线架安装系列电源支架、地脚轮、地脚钉、理线环、水平理线架、垂直理线架、L支架、扩展横梁等。主体框架、前后门、左右侧门可以快速拆装。三网合一光纤配线架固定托盘：室内落地式光纤配线架、光纤配线柜、ODF光纤配线架、ODF光纤配线柜、576芯楼层光纤配线架安装系列、三网合一光纤配线架、三网合一ODF光纤配线柜、576芯楼层光纤配线架安装系列三网合一ODF光纤配线架

材料：材料全部为Q235以上优质冷轧钢板，顶底框，立柱材料厚度1.5mm以上。

- 规格：高\*宽\*深MM:2260\*600\*600及高(2000或2200或2260)\*宽(600或800)\*深(450\*600\*800)。
- 颜色：RAL:7035灰白色;GY-09冰灰色;Z44浅驼灰色可选;也可以定制。
- 前门：钢化玻璃门,铁门,网孔铁门可选。
- 后门：铁门,网孔铁门,单开门或双开门可选。

- 进线方式：能同时满足上下进线.
- 表面处理：机架整体采用静电喷塑处理.
- 整体结构：机架整体为拼装式结构，全正面操作.
- 机架接地：机柜保证电气导通，有完善的接地系统.
- 机架安装：机架可以并列安装，并且有合理的走线通道.

机柜的温度控制系统：机柜内部有良好的温度控制系统，可避免机柜内产品的过热或过冷，以确保设备的高效运作。机柜可选择全通风系列，可配备风扇（风扇有寿命保证），在炎热的环境下可安装独立空调系统，在严寒环境下可安装独立加热保温系统。

宏途机柜的售后服务：企业所提供的有效服务，以及所提供的\*\*\*设备保护方案，可为用户的安装、维护带来巨大的便利。

根据需要机柜还装有机柜附件、其主要附件有固定或可伸缩的导轨、锁紧装置、铰链、走线槽、走线架和屏蔽梳形等。

576芯ODF光纤配线架1. 模块化：部件均采用模块化设计，可以通过模块的灵活搭配来实现不同的功能组合，使不同型号产品的组件具有通用性和互换性，大大缩短了产品交期，降低了生产成本，提高性价比；2. 系统化：拥有满足室内、室外各种环境要求的、不同容量的产品，并配有全系列高品质的光器件产品，并能提供系统的解决方案；3. 人性化：强调人性化操作、管理等，全正面化操作，对工程施工有深厚的理解，对细节的处理一直坚持精益求精；4.

标准化：严格遵循行业相关各种标准，并且积极参与行业的各种技术规范的修订；5.

化：技术人员和生产、检测设备保障产品性能优越性和可靠性；