

聚能蓄电池价格厂家批发采购

产品名称	聚能蓄电池价格厂家批发采购
公司名称	埃诺威电源科技（山东）有限公司
价格	100.00/块
规格参数	品牌:聚能蓄电池 型号:MF12-100 化学类型:铅酸蓄电池
公司地址	山东省济南市天桥区秋天金容花园2-4-501室
联系电话	15966663183 15966663183

产品详情

聚能蓄电池价格厂家批发采购

安装使用与维护 因蓄电池带液荷电出厂,开箱后搬运时请搬蓄电池底部,要轻搬轻放,不可用手握住端子挪动电池,更不可用端子吊装电池。 严禁打开排气阀,否则会导致密封不良,影响蓄电池性能及寿命。

同一组蓄电池应是同规格的产品,不准将不同厂家制造的产品混合使用。 蓄电池应在通风良好的条件下使用,不准将蓄电池安装在封闭的容器或房间内。 连接时,请先将蓄电池彼此连接好,然后再与充电设备和负载相连。蓄电池组的正极(负极)跟充电设备和负极的正极(负极)导线连接,并认真检查螺栓螺母是否拧紧(连线螺栓的扭矩为GFM电池为11N.m左右;FM电池为8N.m左右) 欲获得预期的使用寿命,请选用自动限流稳压充电设备,并具有过压、欠压、过流保护功能及报警装置,当负载变化范围0-99.99%时,充电设备应达到 $\pm 2\%$ 的稳压精度,波纹电流应严格控制在 $0.1C_{10A}$ 以下。怎样延长聚能蓄电池寿命

为保持蓄电池良好的工作状态,延长其使用寿命,要做到: 1、安装:蓄电池在汽车上安装要牢固,减轻震动;否则,车子在颠簸路况行驶时,导致蓄电池抖动甚至脱落而损坏,甚至损坏汽车。更严重的是令汽车中途抛锚。 2、连接线:蓄电池连接线、活接头需要经常检查是否牢靠,线与接头之间是否接触良好。否则,将有可能导致产生电火花,严重的会引起电池爆炸,损坏汽车。 3、防锈:除了检查安装牢固外,还要注意电池卡子产生的氧化物,硫酸盐等。可以用凡士林在清理刮净锈物后涂抹,以防再受锈蚀。 4、清洁:保持蓄电池的外部清洁,经常清除蓄电池盖上的灰尘污物及溢出的电解液,有助于防止自放电。 5、封口胶:封口胶开裂后必须及时修复,保持电池的可靠性。 6、电解液液面高度:保持正常的电解液液面高度,保障蓄电池的性能稳定。 7、低温气候下:当汽车进入低温区域时候,尽量避免蓄电池完全放电,并注意观察电解液是否会冻结。 8、充电:密切留意蓄电池过充电或长期亏电。过充电会促使极板活性物质硬化脱落,亏电会使极板硫化。因此,车主要保证调解器电压不能过高或过低。 9、放电:蓄电池长时间大电流放电,将极大地损伤电池内部结构。建议车主每次启动时间不能超过5秒。需要两次连续启动,中间要间隔10-15秒的时间。

提出了一种采用英飞凌XE164单片机实现中点电压钳位三电平单相全桥逆变电路拓扑PWM调制的方法。利用XE164单片机中的CCU6捕获比较单元进行载波和调制波的比较,从而实现PWM调制输出三电平逆变

电路中各个开关管所需的控制波形。

放电性能好：放电电压平稳，放电平台平缓。

耐震动性好：安全充电状态的电池完全固定，以4mm的振幅，16.7Hz的频率震动1小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。

耐冲击性好：完全充电状态的电池从20cm高处自然下落至1cm厚的硬木板上3次无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。

耐过放电性好：25摄氏度，完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期（电阻只相当于该电池1CA放电要求的电阻），恢复容量在75%以上。

耐充电性好：25摄氏度，

聚能蓄电池价格厂家批发采购聚能蓄电池价格厂家批发采购