

12口抽拉式光缆终端盒 19英寸机柜安装

产品名称	12口抽拉式光缆终端盒 19英寸机柜安装
公司名称	宁波弘福通信科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫工业西区
联系电话	13567810509

产品详情

12口抽拉式光缆终端盒 19英寸机柜安装12口抽拉式光缆终端盒
19英寸机柜安装12口抽拉式光缆终端盒 19英寸机柜安装12口抽拉式光缆终端盒 19英寸机柜安装光缆终端盒（4芯、8芯、12口、24口、48口光纤盒型号众多）光纤终端盒|光缆终端箱系列产品是光纤传输通信网络中终端配线的辅助设备，适用于室内光缆的直接和分歧接续，并对光纤接头起保护作用。光缆终端盒主要用于光缆终端的固定，光缆与尾纤的熔接及余纤的收容和保护。

OTB，光缆终端盒主要用于光缆终端的固定，光缆与尾纤的熔接及余纤的收容和保护。光缆终端盒又叫，很多工程商也叫光缆盘纤盒，是在光缆敷设的终端保护光缆和尾纤熔接的盒子，主要用于室内光缆的直通力接和分支接续及光缆终端的固定，起到尾纤盘储和保护接头的作用。

通信光缆终端盒

12口抽拉式光缆终端盒 19英寸机柜安装12口抽拉式光缆终端盒 19英寸机柜安装12口抽拉式光缆终端盒

19英寸机柜安装12口抽拉式光缆终端盒 19英寸机柜安装12口抽拉式光缆终端盒

19英寸机柜安装12口抽拉式光缆终端盒 19英寸机柜安装9.光缆终端盒底座的固定方法应以现场施工的具

体条件来定，可用膨胀螺钉、射钉等方法安装，信息模块明装底盒的固定方法根据施工现场条件而定。

10.固定螺丝需拧紧，不应产生松动现象。底座、信息模块与面板的安装应牢固稳定，无松动现象，面板应保持在一个水平面上做到美观整齐。

11.安装在墙上的光缆终端盒，其位置宜高出地面300

mm左右。在房间地面采用活动地板时。光缆终端盒应离活动地板表面300 mm。

12.各种插座面板应有标识以颜色、图形、文字表示所接终端设备业务类型。

13.工作区内终接光缆的光纤连接器件及适配器安装底盒应具有足够的空间。

12口抽拉式光缆终端盒 19英寸机柜安装12口抽拉式光缆终端盒 19英寸机柜安装12口抽拉式光缆终端盒
19英寸机柜安装12口抽拉式光缆终端盒 19英寸机柜安装12口抽拉式光缆终端盒
19英寸机柜安装12口抽拉式光缆终端盒 19英寸机柜安装12口抽拉式光缆终端盒
19英寸机柜安装12口抽拉式光缆终端盒 19英寸机柜安装12口抽拉式光缆终端盒
19英寸机柜安装12口抽拉式光缆终端盒 19英寸机柜安装12口抽拉式光缆终端盒 19英寸机柜安装