

原装“鑫霸王”32#、46#、68#抗磨液压油

产品名称	原装“鑫霸王”32#、46#、68#抗磨液压油
公司名称	沈阳市新城石油化工厂
价格	10800.00/吨
规格参数	型号:L-HM32#46#68#100# 品牌:鑫霸王 特性:抗磨液压油
公司地址	沈阳市沈北新区新城子乡六王村
联系电话	024-89603047 13514284988

产品详情

型号	L-HM32# 46# 68# 100#	品牌	鑫霸王
特性	抗磨液压油	比重	0.876
闪点	180 ()	40 运动粘度	28.8-35.2 (cSt)
倾点	-15 ()		

沈阳市新城石油化工厂始建于1987年,是生产液压油的专业厂家.

hm 抗磨液压油anti-wear hydraulic oils hm

概述：

“鑫霸王”液压油采用深度精制的高粘度指数基础油，加入油性摩擦改进，抗氧、防锈、金属钝化、抗泡等多种添加剂经科学配制而成。

无灰型抗磨液压油与含锌型抗磨液压油的区别在于配方中是否采用金属化合物的添加剂。

....本产品执行gb11118.1—94之l—hm液压油标准，符合din51524(11)denison hf—q、及isohm等国际规格，达到国外同类油品的质量水平。

主要技术指标：

项目	质量指标				
	32	46	68	100	
运动粘度 (40) mm ² /s	28.8-35.2	41.4—50.6	61.2-74.8	90-110	gb/t265
闪点 (开口)不低于	160	180	180	180	gb/t3536

倾点不高于	-15	-9	-9	-9	gb/t3535
机械杂质%.....不大于	无				gb/t511
水分%.....不大于	痕迹				gb/t260
泡沫性（泡沫倾向/泡沫稳定性）（i、ii、iii） ml/ml.....不大于	150/10				gb/t12579
氧化安定性（酸值达到2.0mgkoh/g）/h不小于	1000				gb/t12581
叶片泵试验（100小时，总失重）/mg.不大于	100				gb/t0307
承载能力试验（a/b,3/90）失效级....不小于	10				gb/t0306
抗乳化性（40—37—3）/min.....不大于	30（54）	40（54）	40（54）	30（82）	gb/t7306
粘度指数.....不小于	95				gb/t2541

主要性能：

- 1、优良的抗磨、防锈、防腐性、减缓设备的磨损，延长使用寿命。
- 2、优良的抗泡性及空气释放性，保证动力传递准确，使微震减至最少。
- 3、优良的抗氧化性，减缓油品的衰变速度，延长换油期。
- 4、无灰型铜片失重为零，可在叶片泵或钢铜摩擦付的轴向柱塞泵上使用。
- 5、良好的抗乳化性，能迅速与接触的水分离。
- 6、不会造成橡胶密封件硬度和体积的变化，保证密封良好。

用途：

- 1、适用于各种木业冷压机、热压机、工程、建筑、矿山、轧钢、塑料加工等机械的中、高压液压系统，钢—铜摩擦付叶泵和柱塞泵等均适用。
- 2、适用于中等负荷的工业齿轮传动装置。

注意事项：

- 1、要根据设备用油规定，选用粘度合适的油品。
- 2、使用及贮运过程中要防止异物污染，严防杂质及水混入。
- 3、要保持油箱的清洁，换油时，油箱及油路要清洗干净。
- 4、不要与其他油品混用，不同类型的抗磨液压油不得混用。
- 5、含锌型抗磨液压油不适用于铜、银材质。
- 6、本产品严禁与内燃机油接触，因会影响抗乳性、抗泡性和空气释放等性能指标。

包装规格：

200l 铁桶、散装。

与国外同类油品对照：

国产	英国石油	壳牌
----	------	----

hm	bp	shell
32	hlp32	tellus t32
46	hlp46	tellust46
6s	hlp68	tellust26
100	hlp100	tellust100