

PC Makrolon 1095

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | PC Makrolon 1095 |
| 公司名称 | 东莞市塑正塑化有限公司 |
| 价格 | 30.00/KG |
| 规格参数 | PC:PC 型号:1095 产地:德国 |
| 公司地址 | 广东省东莞市樟木头镇先威路75号12栋118室 |
| 联系电话 | 13592777159 15217378667 |

产品详情

Makrolon 1095

聚碳酸酯15% 玻璃纤维增强材料 [Covestro - Polycarbonates](#) 产品说明：

MVR (300 ° C/1.2 kg) 6.0 cm/10 min; 15 % glass fiber reinforced; UL 94V-0/3.0 mm; high viscosity; easy release; injection molding - melt temperature 310 - 330 ° C; extrusion; available in opaque colors only; housings for power tools

会员资料

公司名称:

联系人:

公司地址:

[完善资料](#)

附加功能

PDF物性文档 [\[普通版本\]](#)

[\[带会员联系方式版本\]](#)

[查找替代物](#)

[黄卡资料](#)

[加入收藏](#)

Makrolon 1095 物性表

| | | |
|-------------------------------|-------------------------------|------|
| 基本编号 | E41613-233175 | |
| 填料/增强材料 特性 | 玻璃纤维增强材料, 15% 填料按重量 脱模性能良好 | |
| 用途 | 粘度, 高 动力/其它工具 | |
| RoHS 合规性 外观 | 外壳 RoHS 合规 不透明 | |
| 加工方法 | 可用颜色 挤出 | |
| 物理性能额定值单位制测试方法 | 注射成型 | 1.29 |
| 表观密度 1 | | 0.64 |
| 熔流率 (熔体流动速率) (300 ° C/1.2 kg) | | 7.0 |
| 溶化体积流率 (MVR) (300 ° C/1.2 kg) | | 6.00 |
| 收缩率 2 | | |
| 垂直流动方向 : 2.00 mm | | 0.45 |
| 流动方向 : 2.00 mm | | 0.45 |

吸水率

饱和, 23 ° C

0.24

平衡, 23 ° C, 50% RH

0.10

硬度值单位制测试方法

129

机械性能值单位制测试方法

4600

拉伸应力

屈服, 23 ° C

64.0

断裂, 23 ° C

45.0