

# 供应LLDPE沙伯基础 218WJ 吹膜级 复合膜 购物袋

产品名称	供应LLDPE沙伯基础 218WJ 吹膜级 复合膜 购物袋
公司名称	东莞市东艳塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场
联系电话	18938274862

## 产品详情

LLDPE 沙伯基础(原GE) 218WJ 吹膜级 购物袋专用聚乙烯塑料

线型低密度聚乙烯 ( LLDPE ) Line low-Density Polyethylene树脂

线性低密度聚乙烯 ( LLDPE ) ，是乙烯与少量高级 - 烯烃 ( 如丁烯-1、己烯-1、辛烯-1、四甲基戊烯-1等 ) 在催化剂作用下，经高压或低压聚合而成的一种共聚物，密度处于0.915 ~ 0.940克/立方厘米之间。LLDPE产品、无味、无臭，呈乳白色颗粒。与LDPE相比具有强度高、韧性好、刚性强、耐热、耐寒等优点，还具有良好的耐环境应力开裂、耐撕裂强度等性能，并可耐酸、碱、有机溶剂等。结构与HDPE相似，密度与LDPE相似。

LLDPE主要用于吹塑薄膜、编织袋、管材、中空制品、复合薄膜及交联发泡制品，还可与一些橡胶或其他塑料 ( 如LDPE、HDPE、PP等 ) 进行掺混。

### 产品参数

性能项目	试验条件[状态	测试方法	测试数据	数据单位
基本性能	密度	ASTM D-792	0.918	g/cm <sup>3</sup>
	熔体流动速率	ASTM D-1238	2.0	g/10min
物理性能	光泽度	60	ASTM D-2457	60
	混浊	ASTM D-1003	15	%
机械性能	断裂伸长率	MD	ASTM D-882	700
		TD	ASTM D-882	750
	抗穿刺强度		SABIC	63
	落锤冲击		ASTM D-1709	110
	1%割线模量	MD	1%	ASTM D-882
				220
				MPa

	TD	1%	ASTM D-882	260	MPa
门氏撕裂强度	MD		ASTM D-1922	135	G
	TD		ASTM D-1922	400	G
断裂拉伸强度	MD		ASTM D-882	35	MPa
	TD		ASTM D-882	59	MPa
屈服拉伸强度	MD		ASTM D-882	12	MPa
	TD		ASTM D-882	10	MPa