

华北代理 PEI 美国沙伯基础 2410R

产品名称	华北代理 PEI 美国沙伯基础 2410R
公司名称	上海圆高塑化科技有限公司
价格	121.00/KG
规格参数	品牌:美国沙伯基础 型号:2410R 产地:美国
公司地址	上海市清浦区练塘镇章练塘路588弄15号
联系电话	15921708758

产品详情

2410R工艺：

PEI 树脂可以在大多数标准注塑机上注塑。建议使用往复式螺杆注塑机。

确定用于注塑特定PEI 树脂部件的设备大小时，应考虑的两个基本因素是总注射重量和总投影面积。

2310R

30% Glass fiber filled, enhanced flow Polyetherimide (Tg 217C) with internal mold release.

30%的玻璃纤维填充、增强的流聚醚酰亚胺(Tg 217 c)与内部脱模。

2312

30% Milled glass filled, enhanced flow Polyetherimide (Tg 217C).

30%磨碎的玻璃填充、增强的流聚醚酰亚胺(Tg 217 c)。

2312EPR

30% Milled glass filled, high flow Polyetherimide (Tg 217C).30%磨碎的玻璃填充、高流聚醚酰亚胺(Tg 217 c).

2400

40% Glass fiber filled, standard flow Polyetherimide (Tg 217C). 40%的玻璃纤维填充,标准流聚醚酰亚胺(Tg 217 c)。

2410

40% Glass fiber filled, enhanced flow Polyetherimide (Tg 217C). 40%的玻璃纤维填充、增强的流聚醚酰亚胺(Tg 217 c)。

2410EPR

40% Glass fiber filled, high flow Polyetherimide (Tg 217C).40%的玻璃纤维填充、高流聚醚酰亚胺(Tg 217 c)。

2410R

40% Glass fiber filled, enhanced flow Polyetherimide (Tg 217C) with internal mold release.
40%的玻璃纤维填充、增强的流聚醚酰亚胺(Tg 217 c)与内部脱模。

3452

45% Glass fiber and mineral filled, enhanced flow Polyetherimide (Tg 217C)
45%的玻璃纤维和矿物填充、增强的流聚醚酰亚胺(Tg 217 c)以及增强的尺寸稳定性。

4000

Glass fiber, PTFE, and Graphite filled, standard flow Polyetherimide (Tg 217C).
玻璃纤维、聚四氟乙烯、石墨填充,标准流聚醚酰亚胺(Tg 217 c)。

4001

PTFE filled, standard flow Polyetherimide (Tg 217C). 聚四氟乙烯满,标准流聚醚酰亚胺(Tg 217 c)。

4002

长期耐热性由于高达217 ° C的玻璃化转变温度，在高温下具有出色的物理和机械性能稳定性。相对热指数 (RTI) 可达180 ° C

强度和刚度可用的替代品中出色的强度和不定形热塑性塑料，可预测的刚度和强度高达200 ° C。未填充的透明等级与其他带有不透明填料的热塑性塑料的强度相同。

尺寸稳定性在尺寸稳定性热塑性塑料中，可在较宽的温度范围内提供可预测性。填充等级提供特别高度的容忍尺寸能力。