

巴音室内橡胶地垫,拼装缓冲地垫,橡胶地垫工程,

产品名称	巴音室内橡胶地垫,拼装缓冲地垫,橡胶地垫工程,
公司名称	河北省达创体育器材有限公司
价格	48.00/平方米
规格参数	品牌:达创 型号:DC-0204 产地:河北
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	17732148724 17732148724

产品详情

其中橡胶跑道以其众多的优势特点获得了客户的青睐，其主要优势特点有：抗压、耐冲击，磨擦系数大，有弹性，减震，防护性能;耐气候及耐温性能好，抗紫外线性能，在-70 ~140 范围内可正常使用，可满足不同场所的需求;耐疏水性能好，表面不积水，易清洁、好保养;缘、隔热、隔音、抗静电、阻燃、安系数大;无毒、对无、无污染、防霉、不滋生微生物;规格多样、色彩丰富、不反光、饰面美观大方，可组合成多种图案;施工方便，可用胶粘剂粘接铺设，也可直接铺设橡胶地垫也具有良好的欣赏性，随着生活水平变化，对生活环境要求也越来越，橡胶地垫有很好的美观性，成为了一种良好的铺设产品。橡胶地垫生产时，将天然材料和化学物质结合在一起，两种材质性能互补，有良好的的性能稳定，耐摩擦、耐自然风雨侵蚀、抗震能力，一般都将其使用在户外，比如操场跑道或者是路面。人们可以按照自己的想法随意组合，而且不需要任何辅料即可随意组合。如果有平整现成的水泥地面，就可以随时拆装，携带方便。拼装缓冲地垫

橡胶地垫是天然橡胶、合成橡胶和其它成分的分子资料所制成的地垫。丁苯、苯、顺丁橡胶为合成橡胶，是石油的附商品。天然橡胶是指人工培养的橡胶树采下来的橡胶。橡胶地垫是环保地垫，由于部的资料都是无毒无害的环保资料及分子环保资料。归于校园用品的一个细分，要用在幼儿园玩具、校园操场、体育器材、游乐设备、公园、体育馆、别墅等的地上铺设，用于增加地表的弹性、安性、漂亮度和舒适性。厚度通常在1.5-62.5px之间。拼装缓冲地垫

商品分类：橡胶地垫通常分安橡胶地垫和塑胶跑道两种。

1、安橡胶地垫：安橡胶地垫是块状商品，按形状分方形和六边形两种。方型的按标准分：1250px见方和2500px见方的，厚度通常在1.5-62.5px之间，选用"热塑性橡胶"，可耐温140度，低温 -70度，不易变形，无影响性气味。常用色彩是绿色和暗线色。就同铺地板一样，运用者可直接一块一块铺在平整的硬质地上。上面就能够放体育器材了。

2、塑胶跑道：塑胶跑道是一次成型商品,可按形状整铺，厚度通常在1.5-45px之间，厂是在现场把橡胶原料温烧化成液体，均匀地洒在地表的，选用"热塑性橡胶"，可耐温140度，低温 -70度，不易变形，无影响性气味。色彩和图画要经过任意形状分区、洒不一样色彩的液体实现，因此比较丰厚，当然报价也要一

点。拼装缓冲地垫

商品特色：1、橡胶地垫抗压,耐冲击，磨擦系数大，有弹性，减震，防护功能。2、橡胶地垫耐候性、耐高温功能好，抗紫外线功能好，在-40° -100° 范围内可正常运用,可满足不同场合的需求。3、橡胶地垫耐水功能好，外表易清洗，好保养。4、橡胶地垫耐、隔热，隔音，抗静电，阻燃(可自熄)，安系数大。5、橡胶地垫对不影响，不污染，防霉，不繁殖微生物。6、橡胶地垫标准多样，色彩丰厚，不反光。室内橡胶地垫

商品应用：1、体育运动场合：体育场，乒乓球室，武馆，军警练习场，健身房及其他需求确保体育运动的安场合。2、休闲场合：儿童游乐场，健身房，晚年活动，洗浴，游泳池岸边步道等。3、公共场合：幼儿园，托儿所，公园步道，车站，，市民健身道径，游乐场等需求的场合。4、楼宇修建：写字楼，办公楼，宾馆，饭店走廊，住宅小区，天桥，露天活动广场等。5、庭运用：阳台，房顶，院子步道等。

塑胶地垫施工要求 现场要求 禁止在10 以下的现场温度情况下进行安装， 所有的底层地面须是干燥的，扁平的，无裂缝的，构造合理的，并且是干净的，无灰尘，涂料，石蜡，润滑油，油脂，沥青，腐旧的粘合剂和其他外来杂质，

橡胶地板采用无缝拼接，拼接接缝平直、光滑、粘结牢固，外观无明显色差， 所有的硬化处理，淬水处理和破坏性化合物只能须通过机械方法来加以去除， 底层地面的湿度情况应低于2.5%，湿度于2.5%的底层地面不得予以推荐，若出现此类湿度于2.5%的情况，则应依照工业标准进行防水处理工作， 5毫米以内的表面不平度可以底涂后用自流平找平，施工准备 橡胶地板应提前移至施工现场，适应现场温度不小于24小时，铺设时应先生排，并注意保持地板背部的箭头方向一致，然后根据地形和设计方案作拼接裁割