

# 【高效安全耐用】荣美液压生产电动液压千斤顶 电动千斤顶

产品名称	【高效安全耐用】荣美液压生产电动液压千斤顶 电动千斤顶
公司名称	泰州市荣美液压机械制造有限公司
价格	3960.00/套
规格参数	类型:电动千斤顶 型号:RMQF-50型 起重量:50 ( T )
公司地址	泰州市白马工业科技园区8号
联系电话	0523-86183518

## 产品详情

类型	电动千斤顶	型号	RMQF-50型
起重量	50 ( T )	最低高度	335 ( mm )
最高高度	535 ( mm )	净重	32 ( kg )
适用范围	广泛应用于交通、铁路、桥梁、造船等各行各业，近年来又在基础沉降试验及静力压桩中得到了广泛的应用。	结构特征	液压千斤顶

首页>荣美产品>液压千斤顶

荣美产品和技术广泛应用于电力、石化、化工、冶金、矿山、纺织、造纸等领域，完善的质量保证和优质的售后服务赢得了海内外客户一致赞誉。产品在首钢、武钢、宝钢、邯钢、鞍钢、大庆油田、胜利油田、格尔木油田、克拉玛依油田、扬子石化、齐鲁石化等国家大中型企业和工程中全面推广使用，远销东南亚等国家，“诚信、卓越、精细、完美”是荣美液压员工永无止境的追求，我们希望有机会和您精诚合作，更希望有机会成为您最可靠的朋友！

荣美产品领域涵盖5t - 1000t千斤顶，电动液压千斤顶，5t - 1000t液压机，油压机，5-50吨整体式液压拉马，50-500吨电动液压拉马，1000-3000型制砖机，工程液压缸，高压、低压、超高压液压机械配套的电动泵、手动泵及同步顶升系统等。

### 一、用途--rongmei

rmqf超高压电动分离式千斤顶 ( dqf、dyg )：具有输出力大、重量轻、远距离操作的特点，配以本厂的超高压油泵站，可实现顶、推、拉、挤压等多种形式的作业，广泛应用于交通、铁路、桥梁、造船等各行各业，近年来又在基础沉降试验及静力压桩中得到了广泛的应用。

### 二、使用方法--rongmei

1、如泵体的油量不足时，需先向泵中加入工作油（32#液压油）才能工作。2、估计起重量，切忌超载使用。3、确定起重物的重心，选择千斤顶着力点，同时必须考虑到地面软硬程度是否垫以坚韧的木材，以免起重时产生倾倒之危险。4、千斤顶将重物顶升后，应及时用坚韧的木材将重物支撑牢，禁止将千斤顶作为支撑物使用，以免负荷不均衡，产生倾倒之危险。5、使用时先将手动液压式油泵的快速接头与顶对接，然后选好位置，将油泵上的放油螺钉旋紧，即可工作。将放油螺钉旋松，油缸卸荷。6、电动泵站请参照电动使用说明书。

### 三、技术参数--rongmei液

规格型号	起重量(t)	起重高度mm	最低高度mm	活塞外径mm	额定工作压力 mpa	自重kg
rmqf50	50	200	335	70	63	32
rmqf100	100	200	350	100	63	60
rmqf150	150	200	360	125	63	80
rmqf200	200	200	385	145	63	140
rmqf320	320	200	410	180	63	240
rmqf500	500	200	440	240	63	435
rmqf600	600	200	460	280	63	650
rmqf1000	1000	200	620	300	63	1200

基本参数：表中参数可能因为改良而变更，恕不另行通知。如有技术疑问请向我公司技术部或销售人员咨询。

#### 说明：

双作用千斤顶适用于高吨位的举升作业，高要求精确控制物体升降及维修作业。在隧道管道水平推移安装作业中，它的液压复位设计能迅速而有效的将活塞缩回原来的位置，为推进下一根管子做好准备。

#### 特性：

双作用，大流量快速接头，可进行推拉使用。

上缸溢流阀防止油缸压力过载。

活塞油缸内壁镀铬，防止刮伤和腐蚀。

高温烤漆表面耐腐蚀和撞击。

可按照客户要求定做加长行程油缸。

（上图为rmqf系列千斤顶-双作用设计结构5-1000吨可选）

### 四、设计方案--rongmei

为了更好的给您选配、设计千斤顶，我们需要以下数据：1、千斤顶的吨位2、千斤顶的行程（也就是起重高度）3、千斤顶底部或前端是否带其他附属装置

4、千斤顶若是想做工程液压缸（请提供草图及用途，我们给您设计）5、千斤顶单作用还是双作用

6、高压胶管长度

7、100吨以下千斤顶都可以选配手动或电动，100吨以上请选择电动动力源

8、同步控制的应用场合：

桥梁顶升，隧道顶推（顶管）。

重型设备的安装或调试。

船舶业船体顶升、螺旋桨装卸或主机安装。

顶升建筑物——平移现存的建筑物。

油井平台的顶升与测重。

同步压机，水平负载移动等。

#### 五、千斤顶故障排除及保养方法—(longmei)

故障	主要原因	排除方法
活塞不上升	1、油泵站没有供油。 2、油缸上下腔或液控单向阀左右腔密封损坏而相通。	1、检修油泵。 2、调换o形密封圈，挡圈。
压力升高而活塞未见上升	1、快速接头或软管中有垃圾或损坏将管路堵死。	1、应立即关闭电动机检查清洁接换零件，用压缩空气吹净软管等通
顶起重物下降	1、液控单向阀密封垫损坏。 2、密封元件磨损，产生泄露。	1、调换密封垫。 2、调换密封元件。
活 塞 起 重 降 不 下	1、超载或偏载过大，活塞发生永久变形。 2、管路堵死。 3、单向阀阀杆未将钢球推开。	1、检修或调换活塞。 2、应立即关闭电动机检查清洁接换零件，用压缩空气吹净软管等通 3、调换阀杆。

#### 售后服务—(longmei)

自本厂出售产品因质量问题均享受三包政策，（人为操作或外力造成损伤、破坏不在保修范围内）一年免费维修，终身成本维修。电器部分保修期六个月，机械部分保壹年。附件不在保修范围内。

荣美液压为您提供最专业的产品和更优质的服务。

在线：阿里咨询cnrongmei

qq：33673700

msn：k33673700@hotmail.com

订购热线：0523-86188158，13625172283。

友情提醒：请到我们荣美公司主网站访问更多产品,详细资料及具体使用方法<http://www.rm518.com>请将网址复制后粘贴到浏览器中再访问