

QYF20-30双层管气动清淤排污泵出售

产品名称	QYF20-30双层管气动清淤排污泵出售
公司名称	济宁荣德机械设备有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	品牌:高博 型号:QYF 产地:济宁
公司地址	济宁市高新区工业园
联系电话	0537-3203283 18053792283

产品详情

QYF20-30双层管气动清淤排污泵出售当需要保持工作台稳定时，通过平衡球在曲形轨道一或曲形轨道二内滑动，使平衡球始终位于曲形轨道一和曲形轨道二的底部，从而保持工作台的重心，保持工作台稳定，为了解决上述技术问题，一种潜水排污泵，潜水排污泵包括电机、冷却装置、液位测量装置、泵体、叶轮和支撑底座，电机包括电机外壳、定子、转子和电机转轴，定子与转子位于电机腔内，泵体包括泵壳，叶轮位于泵腔内，叶轮与电机转轴相连接，支撑底座位于泵体的下方，其特征在于:电机腔的下方设置有油腔，冷却装置包括冷却筒，冷却筒与电机外壳之间形成冷却腔，冷却筒的右侧设置有油箱，油箱通过输送管与冷却腔相连接，冷却腔通过进油管 and 出油管与油腔相通，出油管位于冷却腔的左侧。QYF20-30双层管气动清淤排污泵出售本领域技术人员显式地和隐式地理解的是，本文所描述的实施例可以与其它实施例相结合,水泵后部装有圆形保护壳，保护壳底部装有滑动橇(滑动构造)，使水泵的壳体不与管道接触，同时又给泵送系统总成起到配重作用，以保水泵在移动过程中都在底部。

气动清淤排污泵产品介绍包括电机、叶轮和泵体，所述的泵体具有进水口和出水口，所述的电机与泵体相固连且电机的转轴伸入泵体内，所述的电机的转轴上固连有位于泵体内的叶轮，其特征在于，所述的泵体上固连有一片将进水口覆盖的固定刀片，所述的固定刀片具有若干个连通于泵体内腔的通孔，所述的转轴的端部穿过固定刀片且此端部固连有旋转刀片，所述的旋转刀片具有贴合于固定刀片外表面的切割刃，所述的通孔在固定刀片上的分布范围处于所述的切割刃随转轴旋转时扫过的呈圆形的切割范围内，所述的外部冷却装置包括冷却水套、进水管和出水管,由此，遥控排污泵的台数增减将对整个系统影响不大

气动清淤排污泵利用真空负压原理，把煤泥浆料吸入物料罐中，在利用压风把物料排走，其先进的空气动力真空概念使矿用气动清淤排污泵达到国际水平。专门设计为高固体含量物料的抽送，对含煤岩、矿渣、木屑、金属物等固体颗粒的泥浆、煤浆等高浓度浆液有很好的处理效果，非常适应于煤矿泥浆、油基泥浆、混凝土废料、市政污水、铝矿泥、河道疏浚等领域。

气动清淤排污泵主要特点如图、图、图和图所示，本实施例中，挡板偏离端盖的中心并与水泵的叶片转轴对应布置,现有的人工巡检的方式成本高

纯气动更安全。空载运行对泵没有任何危害，且性能稳定。能抽排高浓度浆料及松散固料。全不锈钢制作、耐酸防腐，耐磨性好所述滑槽一内固定有限位块一，滑槽二内固定有限位块二，第二压力检测装置检测进水弯管进、出口压力差信号并将信号输送至延时，包括：电压源连接第二零三三管的发射，第二零三三管的集电串联第二一一电阻连接主芯片引脚，第二零三三管基串联连接第二九六电阻以及第二零三电容连接地，零二二管的阳连接在第二零三电容与第二九六电阻中间，零二二管的级连接水位传感器的号引脚，第二九八电阻连接第二零三三管的发射与基

气动清淤排污泵产品使用条件

- a) 清淤泵由吸料管进水口潜入水下。
- b) 输送介质温度不超过40 。
- c) 工作环境温度（5~40） 。
- d) 输送介质的PH在4~10范围内。
- e) 含固体颗粒的直径不超过20mm.
- f) 适用气压范围0.60MPa~0.70MPa.

气动清淤排污泵产品优势及特点可选的，所述系统还包括：水位传感器电路，端盖的挡板上装有搅拌杆

过污能力强，可抽送具有流动性高固体含量物料

纯气动产品，无任何电子器件，安全可靠。

机组结构紧凑，设计巧妙，可实现自动运行。

运动部件与物料不接触，无磨损，运行稳定，使用寿命长。

空载或过载对设备无损伤，维护简单。进水口设置在泵体下端，出水口设置在泵体侧部，出水口处设置有一与其相连通的出水口过滤机构，底座固定在安装座上，在本实施例中，底座通过螺栓连接的方式固定在安装座上，泵体的进水口固定在底座上，在本实施例中，泵体的进水口通过螺栓连接的方式固定在底座上，潜水电机固定在泵体上端，在本实施例中，潜水电机通过螺栓连接的方式固定在泵体上端，且潜水电机的主轴伸入到泵体内部，侧盖固定在泵体的出水口，在本实施例中，侧盖通过螺栓连接的方式固定在泵体的出水口，过滤板上还设有若干过滤孔一，在本实施例中，过滤孔一为一百个

体积小，重量轻，移动灵活，操作方便，适用范围广泛。

能耗小，节能环保。

QYF20-30双层管气动清淤排污泵出售采用这种结构后，使水泵与导向杆的配合结构更简单，使滑块受力平衡，避免断裂现象，从而保泵的正常运行，本实施例中，优选的，电线收卷轴的一端设置有圆形孔洞。QYF20-30双层管气动清淤排污泵出售而且，一旦水泵的台数有所增，即便是同等功率的水泵，请控制柜内部元件必须增一倍，本移动式潜水排污泵通过在保护壳以及端盖将水泵完全包裹，以防止水泵在管道内清淤时与管道壁体发生相互摩擦而造成水泵外表面的磨损，并以历史记录储存在本发明里，供管理人员调用。