

# 气动蝶阀 NMD 碳钢

产品名称	气动蝶阀 NMD 碳钢
公司名称	无锡市纽迈迪阀门执行器有限公司
价格	780.00/套
规格参数	品牌:NMD 型号:D671F-10C 材质:碳钢
公司地址	无锡新区坊前工业集中区
联系电话	0510-81027509 13914136716

## 产品详情

品牌	NMD	型号	D671F-10C
材质	碳钢	连接形式	对夹
公称通径	65 ( mm )		

按密封面材质分类 (1)软密封蝶阀。

1)密封副由非金属软质材料对非金属软质材料构成。

2)密封副由金属硬质材料对非金属软质材料构成。

(2)金属硬密封蝶阀。密封副由金属硬质材料对金属硬质材料构成。

按密封形式分类

(1)强制密封蝶阀

1)弹性密封蝶阀。密封比压由阀门关闭时阀板挤压阀座，阀座或阀板的弹性产生

2)外加转矩密封蝶阀。密封比压由外加于阀门轴上的转矩产生

(2)充压密封蝶阀。密封比压由阀座或阀板上的弹件密封元件充压产生

(3)自动密封蝶阀。密封比压由介质压力自动产生。

按工作压力分类

(1)真空蝶阀。工作压力低于标准大气压的蝶阀。

(2)低压蝶阀。公称压力 $p_n < 1.6\text{mpa}$ 的蝶阀。

(3)中压蝶阀。公称压力 $p_n$ 为 $2.5\text{--}6.4\text{mpa}$ 的蝶阀。

(4)高压蝶阀。公称压力 $p_n$ 为 $10.0\text{--}80.0\text{mpa}$ 的蝶阀。

(5)超高压蝶阀。公称压力 $p_n > 100\text{mpa}$ 的蝶阀。

蝶阀的蝶板安装于管道的直径方向。在蝶阀阀体圆柱形通道内，圆盘形蝶板绕着轴线旋转，旋转角度为 $0^\circ \sim 90^\circ$ 之间，旋转到 $90^\circ$ 时，阀门则全开状态。本类阀门在管道中一般应当水平安装。