

广材供应HR-150A洛氏硬度计

产品名称	广材供应HR-150A洛氏硬度计
公司名称	广州市广材试验仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市南沙区榄核上坭禺山科技工业园八号
联系电话	86-02083333222/83331988 13902214431

产品详情

产品特点

杠杆加荷、手动操作、可靠耐用；无摩擦主轴，试验力精度高；

表盘直接读数，HRA、HRB、HRC，并可选配洛氏的其他标尺；

精密液压缓冲器，加载平稳而且速度可调；

精度符合GB/T230.2、ISO6508-2和美国ASTM E18标准。

二、适用范围

测定黑色金属、有色金属、非金属材料的洛氏硬度；

应用范围广，适用于淬火、调质等热处理材料的洛氏硬度测量。

三、技术参数

测量范围：20-88HRA，20-100HRB，20-70HRC；

试验力：588.4、980.7、1471N（60、100、150kgf）；

试样允许高度：170mm；

压头中心至机壁距离：135mm；

硬度分辨率：0.5HR；

外形尺寸：466*238*630mm；

重量：70KG。

四、产品配置

大平工作台、小平工作台、V型工作台：各1个；

金刚石圆锥压头、1/16”钢球压头：各1只；

标准洛氏硬度块：5块。