

美国埃克森美孚TPV 203-40

产品名称	美国埃克森美孚TPV 203-40
公司名称	浙江昌宏塑胶原料有限公司
价格	42.00/kg
规格参数	商品名:Santoprene 品牌:美国山都坪 型号:203-40
公司地址	义乌市江东街道端头二区58栋1号
联系电话	0579-15868975843 15868975843

产品详情

TPV热塑性硫化橡胶是采用动态全硫化技术制备而成,结构特征与其它高分子合成方法制备有所不同;TPV具有特殊海-岛相态结构,其结构特点我们首先来说说橡胶粒子,TPV橡胶粒子粒径为1~2 μ m,交联密度大于 7×10^{-5} mol/ml,粒子内部还含有增塑剂、填充增强剂和其他配合剂,这些细小交联橡胶粒子呈分散相存在,粒子之间不存在有化学键接,就是这样才能赋予TPV优良的高弹性;其次就是少量的塑料相包覆在交联橡胶粒子周围形成连续相,从而赋予了TPV优良的热塑流动性和可反复加工性.

埃克森美孚santoprene 203-40

规格：TPV

型号：203-40

产地：欧美

品牌：ExxonMobil Chemical(埃克森美孚)

包装说明：25kg袋装

产品简介：埃克森美孚santoprene山都平（TPV）203-40是一种硬质、可着色、通用型热塑性硫化弹性体（TPV），这种材料同时具有良好的物理性质和耐化学性，适用于广泛的领域。

美国埃克森美孚TPV 203-40一级代理商：浙江昌宏塑胶原料有限公司.

Santoprene203-40 TPV产品描述

它是热塑性弹性体（TPE）系列中的一种硬质、可着色、通用型热塑性硫化弹性体（TPV），这种材料同时具有良好的物理性质和耐化学性，适用于广泛的领域。山都平203-40TPV是剪切速率依赖型产品，可在常规热塑性注塑成型、挤出成型、吹塑成型、热成型或真空成型设备上加工。它是聚烯烃基产品，可以完全回收利用。

Santoprene203-40 TPV应用特点

具有优异的耐臭氧性能；

符合RoHS规范，NSF认证。

TPV/203-40/埃克森美孚生产企业：埃克森美孚一：原料描述部分规格级别其它其它其它外观颜色该料用途备注说明二：加工条件我来完善加工条件三：原料技术数据参与纠错性能项目试验条件[状态]测试方法测试数据数据单位基本性能比重ASTMD-7920.948g/cm³机械性能拉伸应力ASTMD-4129.03MPa拉伸强度ASTMD-41220.7MPa延伸率ASTMD-412610%撕裂强度ASTMD-62467KN/m硬度(shoreA)ISO86841