

供应BP-100A新型有机粘土

产品名称	供应BP-100A新型有机粘土
公司名称	浙江华特新材料有限公司
价格	25.00/公斤
规格参数	品牌:华特 细度:800目 产地:浙江安吉
公司地址	浙江省安吉县高禹镇浙江天子湖现代工业园
联系电话	0572-5211783 15867108138

产品详情

产品名称：溶剂型有机膨润土增稠流变剂BP-100A产品类别：1.(1).溶剂型有机膨润土增稠流变剂产品说明 BP-100A溶剂体系抗流挂剂产品特性 BP-100A有机膨润土是一种新型的有机粘土，具有易分散、投料无粉尘的特点，产品适用于低、中和高极性体系，无需活化剂，不需高速剪切就可分散。具有优越的抗垂流和抗流淌性能，特别在苯乙烯和含醇类溶剂中较易分散并有理想的增稠流变性能。1.产品物性指标：外观：白色、浅黄色粉末粒度（ $<76\mu\text{m}$ ）：95.0%105 挥发份，2小时：4%灼烧失重（850-900）：42%重金属含量(Pb)：15mg/kg砷含量(As)：5mg/kg2.产品主要用途：适用于溶剂型涂料、密封胶作增稠流变剂，浇铸、厚涂树脂和油基钻井泥浆用触变剂，尤其在不饱和树脂和环氧树脂体系比气相二氧化硅更适合，可明显降低成本，提高触变效果。3.使用方法：产品可直接在任何生产阶段添加，不需活化剂，分散速度在400rpm以上，也可在溶剂中制成预凝胶后加入，如在苯乙烯、二甲苯、200#溶剂油和其他溶剂或混合溶剂。华特市场部 联系电话 小赵 有机膨润土是膨润土经高度提纯，改性和有机插层制备而成，产品从膨润土的亲水膨胀性转变为亲油膨胀性，再适当的剪切力和化学能的作用下，于各种溶剂和有机介质中分散成超微米甚至纳米薄片，并在边缘氢键的作用下形成“卡片屋”式结构，遇外力作用时结构解理，外力消失或减弱时恢复，在溶剂和介质中变现为触变作用。广泛应用于涂料，油墨，密封胶，润滑脂，钻井泥浆，化妆品等领域作增稠剂触变剂，控制颜料固体颗粒沉淀，避免施工及使用过程流挂或垂流。