

# 大泽动力230A汽油发电电焊两用机

产品名称	大泽动力230A汽油发电电焊两用机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TOTO230A 产地:上海
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

## 产品详情

大泽动力230A汽油发电电焊两用机 大泽TOTO230A汽油发电焊机可焊2.5-4.0焊条  
可以出色施行普通焊接电弧稳定、飞溅小，手感细腻、流畅。  
配有省油电磁阀与焊机的高发电效率同其它品牌设备相比节能10%，运行成本更具竞争力。  
5KW交流辅助电源，可为多种电动工具提供现场电源。优点：发电电焊一体、重量轻、移动方便。

- 采用IGBT斩波，再加上脉宽调制和电抗器平波技术，使得焊接电压波形更平稳
- 优质电力 汽油发电电焊机 · 焊接时电流不过零，电流波动小，焊缝质量高
- 新型AVR技术与减震线圈的应用, 使机器可以达到电焊电压的波形
- 而没有浮动的电焊电流则意味着高质量的电焊操作 · 易操作性
- 轻便和简洁的设计改进了机器的现场操作性，并且节省了大量的储存空间

广泛用于，供电、铁路、市政，石油工矿企业野外作业、施工抢险、市政工程安装维修、农村田间场院作业等。该系列两用机发电、电焊可单独使用，也可以少量照明和电焊同时使用。

产品型号：TOTO230A

电焊机参数

额定电流：230A

电流调节：0-230A

额定电压：26-30V

焊条直径:2.0-5.0mm

空载电压:65V

负载持续%:100

发电机参数

额定输出:5KW

额定电压:220V

频率：50HZ

转速:3000rpm

结构类型：开架|手推式

绝缘等级：F

发动机参数

发动机型号：192F

燃油类型：90号以上汽油

机油型号：SF级汽机油 夏季15W/30 冬季 10W/30

发动机型式：单缸、四冲程、风冷、发动机

排量(CC)：420

工作时间：8-12h

油耗：395 g/kw.h

油箱容积(L):15L

机油容量:1.1L

整机参数

保护装置：有

长宽高(mm)：770\*550\*570

净重(kg)：85/95

根据中国管道建设的焊接要求，在原设计的基础上极大地提高了焊接性能，具有单把焊接和双把同时焊接互不干扰的功能，只要在发动机容量内，焊接与交流电可以同时使用。节能、环保、低噪，能满足钢管全位置焊接要求，持续焊接稳定性良好，熔池清晰、焊道波纹细腻、平整、成型好。采用的发电方式，发电效率高，电弧平滑，性能稳定，专业性强，能出色施行纤维素下向焊工艺，以上机型更是能与业界上最先进的多种送丝机匹配，出色施行半自动焊接。设备仪表齐全，配有省油电磁阀、高低档电流选择开关、机油报警器等装置，重量轻，移动方便，特别适合于高、险、泽等环境下进行高质量焊接。