

遇水膨胀防水密封膏讲解施工方法

产品名称	遇水膨胀防水密封膏讲解施工方法
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	35.00/支
规格参数	
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

遇水膨胀止水密封胶为一种单组分、无溶剂聚氨酯型密封胶，遇水后能产生膨胀，起到很好的止水效果；有良好的填充性和粘接性，确保产品填入裂缝和空隙中，因而适用于潮湿、光滑及粗糙的表面；聚氨酯遇水膨胀止水密封胶特有的柔性确保它适合不规则的基面接缝防水；具有好的耐化学介质性能；使用方便。

遇水膨胀密封胶的概括是一种按说明书给定的配合比,将两个组份混合均匀,即可使用,不论机混或是手工混合,都应达到色泽均匀无色差。混合时应防止气泡混入,涂胶时应防止气泡混入,压实,填平密封处。建筑物因受到包括阳光中的辐射老化,氧气和臭氧的氧化,水和水蒸气的侵蚀,环境的温度变化的影响,风荷载剪切力的作用,循环机械压缩/拉伸荷载,侵害性的大气污染如酸雨盐雾等,微生物和大生物真菌等的影响。所用膏需要有下功能建筑防水隔音节能防腐蚀防污染防火装饰结构弹性联接结构安全耐久等功能。