

651橡胶止水带讲解接头施工

产品名称	651橡胶止水带讲解接头施工
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	25.00/米
规格参数	
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

止水带连接头的联接方式以下:一般 选用冷贴法也是有承插连接方法。无论是哪一种,针对橡胶止水带的工程施工自然环境规定全是:施工工地应清理整洁。如今大家以冷贴法开展表明:用夹具将两根橡胶止水带做出2个反过来的45°角焊缝,用磨毛机将橡胶止水带反面和同材料橡胶板磨毛(橡胶板长短不小于400mm,总宽与橡胶止水带总宽相同,各打磨250Mm糙面)。另准备好密封胶卷,规格型号为厚毫米,宽150~200mm,长短比止水胶带横断面长100毫米,并将黏贴面磨毛。联接前先用高标准车用汽油将橡胶止水带、橡胶板粘接面清理整洁。用氯丁橡胶粘合剂刷2~3遍,每一次干燥时间约为10min(以手触胶黏剂稍有粘性为宜)。先将一侧橡胶止水带粘于橡胶板以上,再将另一侧橡胶止水带与粘于橡胶板上的橡胶止水带两端对齐至45°角粘于橡胶板以上。随后用物块沿橡胶止水带凹形槽用木槌敲击,使其粘紧。凸起位置用力辊压,使其粘牢。接口方式关不紧处,用密封剂腻子粉填冲,终在胶卷与橡胶止水带连接处刷氯丁橡胶粘合剂,将插口包实。

651型止水带务必靠谱固定不动,防止在浇筑混泥土时产生偏移,确保651型止水带在混泥土中的恰当部位。橡胶止水带是运用硫化橡胶的高弹力和缩小形变性,在各种各样载荷下造成弹性变形,进而具有拧紧密封性合理地避免建筑材料的渗水,渗漏,并具有避震调节作用,可保证工程项目房屋建筑的使用期。

。