

# 双组份聚硫密封膏施工方法

产品名称	双组份聚硫密封膏施工方法
公司名称	衡水长信橡胶制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:长信 规格:25KG 产地:河北
公司地址	河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村
联系电话	18831805010 13513085830

## 产品详情

双组份聚硫密封胶作业指导书的编制目的是更好的指导施工生产，规范双组份密封胶的施工程序，提高施工效率及有效避免因不规范施工而造成的质量问题。 双组份聚硫密封膏施工方法适用范围

本作业指导书适用于建筑物及渠道伸缩缝的密封处理作业。 双组份聚硫密封胶性能 双组份聚硫密封胶，外观为水状液体胶装物，向水一样，能够在变形缝里流淌,比较稀，耐油、耐水、耐大气老化、耐紫外线耐冲击、耐磨擦、耐高低温（ -50 -120 ）无毒、无污染；属低模量，高伸长率。双组份聚硫密封胶具有如下特性:；1、具有良好的耐候性、耐久性、长期使用不产生龟裂；2、对被密封构件具有充分稳定的粘接性及耐久粘接性，对水中混凝土具有长期粘接性；3、水蒸汽透过率极低，双组份聚硫密封胶具有非常好的防水功能；4、不受菌类的侵蚀，对菌类的抵抗性佳；

5、对密封构件不产生污染，无腐蚀，双组份聚硫密封胶对人体无害。双组份聚硫密封膏施工方法 总之双组份聚硫密封胶适用于金属、混凝土幕墙接缝、地下工程（如隧道、洞涵）、水库、蓄水池等构筑物的防水密封，以及公路路面等伸缩缝的伸缩密封、建筑物裂缝的修补恢复密封。配合比：主剂(A)：固化剂 (B)=100:10(质量份，标准状态下)，随季节、地域气温的变化。可用固化剂使用量的多少来调节适用期的长短，B组份的变动范围在10-14 之间。夏天施工时，双组份聚硫建筑密封胶就凝固的时间就快一些，冬天施工时，凝固的就稍微慢一些。