

# 节能环保75\*75钢铝复合暖气片- 无毒无味静电喷涂GLF75\*75钢铝复合暖气片

产品名称	节能环保75*75钢铝复合暖气片- 无毒无味静电喷涂GLF75*75钢铝复合暖气片
公司名称	衡水强昊散热器销售有限公司
价格	10.00/柱
规格参数	品牌:中春暖通 型号:75*75钢铝复合暖气片 产地:冀州
公司地址	衡水市冀州区顺平街东侧
联系电话	15075870107

## 产品详情

利用钢边止水带二边的安装孔，用铁丝将钢边止水带与钢筋网捆扎定位。钢边止水带定位时应两边钢带外侧高于中间橡胶止水带形成u字型安装。模板应严格按施工操作规程要求进行施工，安装在钢边止水带的中间橡胶O型环上下二面间的平面上，模板要牢固，谨防混凝土浇灌振捣时模板移位。安装好的钢边止水带在施工时一定要保护和支撑好未浇捣混凝土部分的橡胶止水带，在浇捣止水带附近混凝土时要细微振捣，尤其在水平部分，止水带下缘的混凝土更要细微。

钢边止水带是以镀锌钢带和天然橡胶原料所组成的组合式止水带，橡胶主体材料为耐老化性能优良的橡塑材料，具有特强的自粘性；夏季高温不流淌，冬季低温不发脆；并具有优异的耐水、耐酸碱和耐老化性能；使用寿命长，产品本身，对环境良好。由于将经过先期处理的镀锌钢带插入橡胶中间硫化成形，两者之间的粘结力的牢固性，具有明显防渗止水方面的效果。

钢边止水带的中间橡胶体在结构变形时被压缩、拉伸、变形，而起到密封止水作用；镀锌钢带与混凝土有着良好的粘附性，不易脱落和松动，使止水带能承受较大的拉力和扭力。在常规施工中由于混凝土浇筑时的巨大振动力和不易固定，会使普通橡胶止水带产生移位、扯离、扭转而出现松动和脱落，以致在水压较大的情况下会产生渗漏现象。