

# 办公楼开式冷却塔厂家 康乔制冷型号齐全 大同办公楼开式冷却塔

产品名称	办公楼开式冷却塔厂家 康乔制冷型号齐全 大同办公楼开式冷却塔
公司名称	德州康乔制冷设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武城县鲁权屯腾运大街路北
联系电话	13053497668

## 产品详情

办公楼开式冷却塔的优点：

办公楼开式冷却塔的优点：

水压低，无滴水噪声，填料和配水系统检验方便。缺点，相对于逆流式冷却塔热力性能较差。

按噪声分为低噪声、超低噪声和产业型的。产业型的由于它对热力性能要求严格，办公楼开式冷却塔安装，用在工厂，对噪声要求较宽。超低噪声的，对噪声要求数值比低噪声型的更低，一般作法是在低噪声塔上再加若干控制噪声措施

按集水盘的情况分为深水盘，浅水盘和无水盘的。做为一个冷却循环系统，办公楼开式冷却塔厂家，它的水泵假如从水盘抽水，水盘应满足水泵启动需水量的要求，此时水盘有效容积不应小于水泵流量的20秒钟的容量。

有需要还请联系德州康乔制冷设备有限公司，厂家直销，没有中间商赚差价。欢迎订购！

使用办公楼开式冷却塔的优势有哪些？

办公楼开式冷却塔具有节地的优势？占地面积小：

土地资源越来越宝贵，YHW系列具有众多能节省占地的型号，我们能为您提供的冷却塔节地解决方案。

办公楼开式冷却塔还具有低噪音的特点：

多项降噪技术，超低噪声型冷却塔经检测机构检测噪声低至55.7dB(A)，大同办公楼开式冷却塔，为您提供丰富的低噪声产品、免费的噪声模拟服务和降噪解决方案，让您冷却塔对环境的影响之忧。

如何提高冷却塔风机节能降耗？

1、办公楼开式冷却塔宜控制填料顶部至风机吸入段下缘的高度等于或大于风机直径的0.2倍。

2、逆流式冷却塔填料顶面至风筒进口之间气流收缩段的高度应符合下列规定：

1)当塔顶盖板为平顶时，从填料顶面算起的气流收缩段顶角宜小于 $90^{\circ}$ ；当平顶盖板下设有导流圈(伞)时，从收水器顶面算起的气流收缩段顶角可采用 $90^{\circ} \sim 110^{\circ}$ 。

2)当塔顶盖板自收水器以上为收缩型时，收缩段盖板的顶角宜采用 $90^{\circ} \sim 110^{\circ}$ 。

有需要还请联系德州康乔制冷设备有限公司，厂家直销，没有中间商赚差价。欢迎订购！

办公楼开式冷却塔厂家-康乔制冷型号齐全-大同办公楼开式冷却塔由德州康乔制冷设备有限公司提供。德州康乔制冷设备有限公司（[www.dzkangqiao.com](http://www.dzkangqiao.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。康乔制冷——您可信赖的朋友，公司地址：武城县鲁权屯腾运大街路北，联系人：王康。